



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
107 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: KIT FB0109



Ни
ди

Ве
ди

Ра
ма

Тел
чу

Уг
зр

Пр
(IF

Ча
ка

Описание Seek Thermal SHOT

Тепловизор Seek Thermal SHOT - тепловая камера с разрешением ИК-матрицы 206 × 156 и углом обзора 36°. Вы можете составлять отчетную документацию прямо в своем смартфоне. Может быть полезен как при устранении неисправности электропроводки, так и на охоте для поиска добычи в темное время суток.

ОСОБЕННОСТИ

- 3,5" сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 640×480
- Диапазон термоизмерения от -40° до + 330° C
- 8-цветная палитра.
- Дистанция обзора до 300 м
- 3 единицы измерения: °C, °F, K
- Сеть Wi-Fi
- Запись фото и видео
- Мобильное приложение SeekView
- Высокий класс защиты IP 54

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор, напоминающий по внешнему виду фотоаппарат-"мыльницу" или смартфон, прост в эксплуатации даже для неопытных пользователей. Включается Seek Thermal SHOT 3-секундным нажатием на кнопку включения на верхней части корпуса. Кратковременное нажатие кнопки при работающем устройстве активирует яркий светодиодный фонарь для работы в темное время суток.

Кратковременное нажатие кнопки при работающем устройстве активирует яркий светодиодный фонарь для работы в темное время суток. Специальная функция SeekFusion совмещает инфракрасную тепловую карту с реальным изображением. При этом вы можете регулировать степень наложения. Камера обладает 3 режимами просмотра: реальное изображение, тепловая карта, совмещенное изображение SeekFusion.

Опция настройки коэффициента эмиссии позволяет повысить точность измерений металлических и глянцевых поверхностей. Тепловизор SEEK Thermal предлагает 4 режима измерения: точка по центру экрана, тепловое пятно, температурные параметры в 3 любых точках или 3 областях, а также мин/макс показания.

Мобильное приложение SeekView позволяет проводить измерение дистанционно, например при обследовании днища автомобиля, а также составлять официальное отчеты в смартфоне, которые сохраняются в формате PDF.

С помощью камеры вы можете не только снимать фото и видео наблюдения, но также транслировать его на смартфон по сети Wi-Fi в режиме on-line. Корпус, соответствующий международному стандарту защиты IP 54, предохранит тепловизор от попадания пыли и брызг. Наличие резьбы диаметром 1/4" позволяет закрепить прибор на штативе.

Характеристики Seek Thermal SHOT

Параметры	Значения
Тепловой сенсор	206 x 156
Угол обзора	36°
SeekFusion™	Да
Встроенная аналитика	Пятно, Точка, Макс/Мин температура, до 3х объектов одновременно
Время работы аккумулятора	4 часа
Стандарт защиты	IP54
Размер дисплея	3.5"
Разрешение дисплея	640 x 480

Параметры	Значения
Запись фото и видео	Да
Возможность совмещения естественной и тепловизионной картинки	SeekFusion™ (Настраиваемое соотношение)

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83