ek Thermal SHOT PRO

Артикул: KIT FB0110

Ни
ди

Ве
ди

Ра
ма

Те
чу

Уг
зр

Ча
ка

Описание Seek Thermal SHOT PRO

Тепловизор Seek Thermal SHOT PRO - тепловая камера с разрешением ИК-матрицы 320×240 и углом обзора 57°. Устройство позволяет составлять отчетную документацию прямо в вашем смартфоне. Прибор может быть полезен как при устранении неисправности электропроводки, так и на охоте для поиска добычи в темное время суток.

ОСОБЕННОСТИ

- 3,5” сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 640×480
- Диапазон термоизмерения от -40° до + 330° С
- 8-цветная палитра
- Дистанция обзора до 300 м
- 3 единицы измерения: °C, °F, K
- Сеть Wi-Fi
- Запись фото и видео
- Мобильное приложение SeekView
- Высокий класс защиты IP 54

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор, напоминающий по внешнему виду фотоаппарат-“мыльницу” или смартфон, достаточно доступен в эксплуатации. Включается Seek Thermal SHOT PRO 3-секундным нажатием на кнопку включения на верхней части корпуса. Кратковременное нажатие кнопки при работающем устройстве активирует яркий светодиодный фонарь для работы в темное время суток.

Специальная функция SeekFusion совмещает инфракрасную тепловую карту с реальным изображением. При этом вы можете регулировать степень наложения. Камера обладает 3 режимами просмотра: реальное изображение, тепловая карта, совмещенное изображение SeekFusion.

Опция настройки коэффициента эмиссии учитывает отражающие способности металлических и глянцевых поверхностей, повышая точность измерений.

Тепловизором SEEK Thermal вы можете проводить измерения в 4 режимах: центральная точка, визуальное тепловое пятно, температурные параметры в 3 любых выбранных вами точках или 3 областях, а также мин/макс показания.

Мобильное приложение SeekView позволяет проводить измерение дистанционно, например при обследовании днища автомобиля, а также составлять официальное отчёты в смартфоне, которые сохраняются в формате PDF.

Корпус, соответствующий международному стандарту защиты IP 54, предохранит тепловизор от попадания пыли и брызг. Резьба диаметром 1/4“ в нижней части корпуса позволяет закрепить прибор на штативе.

Характеристики Seek Thermal SHOT PRO

Параметры	Значения
Тепловой сенсор	320 x 240
Угол обзора	57°
SeekFusion™	Да
Встроенная аналитика	Пятно, Точка, Макс/Мин температура, до 3х объектов одновременно
Время работы аккумулятора	4 часа
Стандарт защиты	IP54
Размер дисплея	3.5”
Разрешение дисплея	640 x 480
Запись фото и видео	Да
Возможность совмещения естественной и тепловизионной картинки	SeekFusion™ (Настраиваемое сотношение)

Комплектация Seek Thermal SHOT PRO

№	Наименование	Количество
1.	Тепловизор Seek Thermal SHOT PRO	1
2.	USB Type-C кабель	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83