Приемник лазерного луча RGK LD-8

Артикул: 4610011870606

Кл
за

Ди

Описание Приемник лазерного луча RGK LD-8

ОПИСАНИЕ

Приемник лазерного луча RGK LD-8 с односторонним дисплеем для любых лазерных нивелиров (построителей плоскости), при помощи которого можно работать с приборами в диапазонах, где лазерная плоскость не видна.

Одним из главных преимуществ является то, что он расширяет дистанцию работы лазерного луча до 50-70 м.

Универсальный приемник излучения RGK LD-8 с односторонним дисплеем для лазерных нивелиров (построителей плоскости) позволяет работать с приборами, когда лазерная плоскость невидима, а также служит для увеличения рабочего диапазона лазерных нивелиров до 50-70 м. Спектральная чувствительность прибора составляет 650-670 Нм.

Приемник изготовлен в прочном противоударном пластиковом корпусе с классом пыле и влагозащиты IP54. Диапазон рабочих температур устройства составляет от -10°C до +50°C. Источником питания служит батарея крона 9 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Используется с лазерными уровнями:	RGK UL, LP
Дисплей	односторонний (с 2-х-сторонней индикацией)
Уровень	пузырьковый
Индикация	звуковая, световая
Встроенный таймер автоотключения	1 шт
Защита от пыли и влаги	IPX4

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Приемник излучения RGK LD-8
- Кронштейн для установки на рейку
- Батарейка

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование