проверки параметров электрической безопасности

Артикул: GPT-79503

Ис

Ча им

Со

Ра

Ин

По

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ GPT-79503:

- Общая функциональность «4 в 1»: ACW/ DCW/ IR/ GC;
- Выходная мощность 150 ВА, выходной усилитель с ШИМ-технологией для повышения энергоэффективности и надежности тестирования;
- Испытание переменным напряжением до 5 кВ. частота 50/ 60 Гц;
- Испытание постоянным напряжением до 6 кВ;
- Измерение сопротивления изоляции до 10 ГОм;
- Встроенный 8 канальный сканер: режим H;
- Разрешение: 10 мкА по току, 10 В по напряжению;
- Детектор токов утечки (ARC), установка ВВ напряжения при отключенной нагрузке, регулировка Uтеста в ходе испытани;
- Микропроцессорное управление, высокая стабильность U теста;
- Режимы тестирования: «Ручной»/ «Авто» (таймер);
- Экспорт/импорт параметров настройки через USB-накопитель для переноса на тестеры аналогичной модели;
- Графический цветной TFT дисплей (диагональ 10,9 см);
- Световая и звуковая индикация (состояние, результат теста);
- Внутренняя память: 501 ячейка (профили настроек в режиме MANU/ручной);
- Интерфейсы: RS-232, USB (2, в т.ч. USB-TMC);
- Порт «I/O» (аналоговые цепи управления - пуск, остановка).

Характеристики GW Instek GPT-79503

Виды измерений и тестов	ACV, DCV, Сопротивление изоляции (IR), Целостность цепи
Выходная мощность	150 ВА
Тестовое напряжение (AC)	0,05 кВ ... 5 кВ
Тестовый ток (AC)	0,001 мА ... 30 мА
Тестовое напряжение (DC)	0,05 кВ ... 6 кВ
Тестовый ток (DC)	0,001 мА ... 10 мА
Сопротивление изоляции	0,1 МОм ... 10 ГОм
Особенности	Встроенный сканнер 8 каналов (Режим H). Высокое разрешение - 1 мкА по току, 1 В по напряжению. Дополнительный режим контроля целостности цепи током 100 мА. Статистический подсчет, отображение общего количества тестов и результатов. Экспорт/импорт параметров настройки через USB-накопитель для переноса на тестеры аналогичной модели. Микропроцессорное управление, высокая стабильность Uисп. Режимы запуска испытаний - «Ручной»/ «Авто». Клемма блокировки (interlock) для блокировки выхода. Регулировка ВВ напряжения в ходе теста, регулируемое время – Нарастание/ Спад/ Пауза. Графический цветной TFT-дисплей (диаг. 10,9 см). Световая и звуковая индикация (состояние, результат теста).
Интерфейс	RS-232, USB (2), Вход/ Выход (I/O)

Комплектация GW Instek GPT-79503

№	Наименование	Количество
1.	Установка для проверки параметров электрической безопасности GPT-79503	1
2.	Комплект измерительных проводов (1 - GHT-115)	1
3.	Измерительный кабель (1 - GHT-116B - черный)	1

№	Наименование	Количество
4.	Измерительный кабель (1 - GHT-116R - красный),	1
5.	Шнур питания	1
6.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83