Мультиметр-мегаомметр (для телекоммуникационной отрасли)

Артикул: 2517605

Ин

Ко DA

Ко PI

Из со

Ча то

Ди

Ос

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА-МЕГАОММЕТРА FLUKE 1587T:

- Истинные среднеквадратические значения напряжения и тока для обеспечения точности измерений
- Разрядность дисплея 6000
- Автоматический и ручной выбор диапазона для облегчения процесса измерений
- Встроенный фильтр для обеспечения точности измерений напряжения и частоты на электроприводах
- Запись мин/макс значений, проверка диодов, измерение температуры, емкости и частоты.
- Специальный дистанционный датчик для обеспечения простоты и безопасности измерений
- Функция авторазрядки накопленного заряда, для дополнительной защиты пользователя
- Проверка сопротивления изоляции цепей под напряжением прекращается, при обнаружениналичия напряжения более 30В,обеспечивая дополнительную защиту пользователя
- Автоматическое отключение прибора для экономии батарей
- Большой дисплей с подсветкой
- Звуковой сигнал для предупреждения о некорректных подключениях
- Целостность цепи

Характеристики Fluke 1587 T

Параметры	Значения
Функции мегомметра	
Измерительные напряжения	50 В, 100 В
Диапазон измерений сопротивления изоляции	0,01 МОм - 2 ГОм
Авторазряд	да
Предполагаемое число тестов сопротивления изоляции	1000
Предупреждение о наличии напряжения в цепи > 30 В	да
Дистанционный тестовый пробник	да
Дисплей	Цифровой ЖКИ
Целостность цепи	да
Функции мультиметра	
Постоянное/переменное напряжение	да
Ток	да
Сопротивление	да
Измерения температуры (контактно)	да
Низкочастотный (Lo-Pass) фильтр	да
Емкость	да
Тестирование диодов	да
Частота	да
Мин/Макс	да
Прочие функции	
Фиксация показаний	да
Подсветка	да
Батарея	4 AA (NEDA 15A или IEC LR6)

Комплектация Fluke 1587 T

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр-мегаомметр Fluke 1587T (для телекоммуникационной отрасли)	1
2.	Пробник для дистанционных измерений TP165X	1
3.	Набор силиконовых тестовых проводов TL224	1
4.	Набор зажимов типа "крокодил" AC285	1
5.	Жесткий кейс C101	1
6.	Встроенный датчик температуры 80BK для мультиметра (тип K)	4
7.	Краткое руководство пользователя	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83