Ди
за

Пе
I

На

По

Из
со

Из
те

Из
RM

Ги

Описание Fluke I17XX-FLEX6KIP/3PK

24-дюймовый гибкий датчик тока iFlex Fluke I17XX-FLEX6KIP / 3PK измеряет переменный ток до 6000 А, обеспечивая максимальную гибкость измерений. Датчик iFlex I17XX-FLEX6KIP / 3PK подключается непосредственно к регистратору энергии или мощности 174x, отображая измерения тока без подверженных ошибкам коэффициентов масштабирования. Шнур 2,5 м (8 футов) позволяет разделить место измерения и регистратор энергии, что облегчает просмотр дисплея. Кабели Fluke I17XX-FLEX6KIP / 3PK iFlex доступны в 12, 24 и 36-дюймовых моделях.

Характеристики Fluke I17XX-FLEX6KIP/3PK

Параметры	Значения
Размер щупов	24 дюймов
Диапазон измерений	переменный ток до 6000 А
Шнур	2,5 м (8 футов)

Комплектация Fluke I17XX-FLEX6KIP/3PK

№	Наименование	Количество
1.	Fluke I17XX-FLEX6KIP/3PK	1
2.	Инструкция по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование