



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

X3KIP
МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Пе
I

На

По

Из
со

Из
те

Из
RN

Гит

Описание Fluke I17XX-FLEX3KIP

Гибкий токовый пробник переменного тока, Ампер переменного тока 3000, Частотная характеристика переменного тока от 40 Гц до 5 кГц, Макс. Размер проводника 8 дюймов, тип разъема ODO, для использования с продуктами Fluke 1740, выход 85 мВ / А, точность +/- 1%, класс безопасности CAT IV 600 В, CAT III 1000 В, включает в себя гибкий токовый пробник, лист безопасности, (3) 24 дюйма Зонды, гарантия производителя Длина 1 год, макс. Усилители переменного тока 3000.

- Частотная характеристика переменного тока: от 40 Гц до 5 кГц
- Тип соединителя: ODO
- Выход: 85 мВ / А
- Включает: гибкий токовый пробник, лист безопасности, (3) 24-дюймовые пробники
- Рейтинг безопасности: Cat IV 600 В, Cat III 1000 В
- Усилитель переменного тока: 3000
- Максимум. Ампер переменного тока: 3000
- Деталь: переменный ток переменного тока
- Максимум. Размер проводника: 8 "
- Точность: +/- 1%

Комплектация Fluke I17XX-FLEX3KIP

№	Наименование	Количество
1.	Fluke I17XX-FLEX3KIP	1
2.	Инструкция по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83