клещи для Fluke 1625

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 2371125

Ди
за

Ва

По

Из
со

Из
те

Из
RM

Ги

Описание Fluke EI-1625 — клещи для Fluke 1625

Набор зажимов для измерений в режимах Выборочный/Безэлектродный используется с моделью Fluke 1625 для выборочного и безэлектродного измерения. Выборочное измерение подразумевает использование одного зажима и заземляющих электродов для измерения коэффициента сопротивления контура заземления для одного заземляющего электрода. В безэлектродном тестировании используются оба имеющихся зажима для измерения сопротивления контура заземления без использования электродов. Оба метода измерения обладают преимуществом в проведении измерений без отключения от системы заземления! Безопаснее и быстрее. Уже включено в модель Fluke 1625. Внутренний диаметр обоих зажимов составляет 50,8 мм (2 дюйма).

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование