



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**7 (495) 258-80-83**  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: RFSYN20-3



Ко  
ка  
  
Ча  
ОТ  
  
Ча  
ДС  
  
Ви  
мо  
  
Ин

Описание RFSYN20-3

Высокопроизводительный синтезатор до 20 ГГц, AnaPico три канала RFSYN20-3  
Фазовый шум 1 ГГц -130 дБн/Гц,

Характеристики RFSYN20-3

| Параметры                                         | Значение                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество каналов                                | 3                                                                                                                                                                                                             |
| Частотный диапазон ОТ                             | 100 кГц (от 9 кГц с опцией 9К)                                                                                                                                                                                |
| Частотный диапазон ДО                             | 20 ГГц                                                                                                                                                                                                        |
| Опорный генератор (погрешность установки частоты) | $\pm 5 \times 10^{-7}$                                                                                                                                                                                        |
| Выходной уровень (минимум)                        | 0 дБм                                                                                                                                                                                                         |
| Выходной уровень (максимум)                       | +18 дБм                                                                                                                                                                                                       |
| Выходной импеданс (Ом)                            | 50                                                                                                                                                                                                            |
| Виды модуляции                                    | ИМ                                                                                                                                                                                                            |
| Особенности                                       | Разрешение по частоте 0,01 Гц. Фазовый шум (1 ГГц, отстройка 20 кГц) -130 дБн/Гц. Переключение частоты 200 мкс (5 мкс с опцией FS).<br>Возможность монтажа в стандартную стойку 19 дюймов, высота корпуса 1U. |
| Интерфейс                                         | USB, LAN, Port FCP, (GPIB - опция), SCPI Version 1999.0                                                                                                                                                       |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**