



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: RFS40-4



Количество
каналов

Частотный диапазон
ОТ

Частотный диапазон
ДО

Виды
модуляции

Интерфейс

Максимальная
мощность

Описание AnaPico RFS40-4

Четырехканальный синтезатор частот RFS40-4

- от 10 МГц до 40 ГГц,
- фазовый шум 1 ГГц -150 дБн,
- максимальная мощность +20 дБм,
- ИМ, ЧМ, ФМ модуляция
- исполнение 1U

Характеристики AnaPico RFS40-4

Параметр	Значение
Количество каналов	4
Частотный диапазон	от 100 кГц (от 8 кГц с опцией RFS40-8K) до 40 ГГц
Фазовый шум	на 1 ГГц -140 дБн (при отстройке 10 кГц, с опцией LN)
Максимальная мощность	+20 дБм
Виды модуляции	ИМ, ЧМ, ФМ
Исполнение	1U

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83