



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

**резьба: М63 х 1,5 х 25; каб. d: 51~44 мм; приб. отв. d: 63 мм; цанга: разъемная**

Артикул: MG63A-49G



## Описание MG63A-49G

| Резьба  | D    | C1 | C2 | A/F   | Упаковка |
|---------|------|----|----|-------|----------|
| M63x1,5 | 51-4 | 63 | 25 | 75/75 | 10       |

|                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Резьба                          | метрическая                                                                                     |
| Материал                        | корпус - Nylon PA66 (негорючий UL 94V-2) - уплотнитель - EPDM                                   |
| Диаметр установочного отверстия | 63 мм                                                                                           |
| Диаметр кабеля                  | 51-44 мм                                                                                        |
| Цвет                            | серый (G)                                                                                       |
| Рабочий диапазон                | от -40 до +100° C, кратковременно +110° C                                                       |
| Химическая стойкость            | стойко к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям |

| Маркировка   | Резьба  | D     | C1 | C2 | A/F   | Упаковка |
|--------------|---------|-------|----|----|-------|----------|
| MG12A-05B    | M12x1,5 | 5,3-3 | 12 | 9  | 18/19 | 50       |
| MG12A-05G    | M12x1,5 | 5,3-3 | 12 | 9  | 18/19 | 50       |
| MG12A-08B    | M12x1,5 | 8-4,5 | 12 | 9  | 18/19 | 50       |
| MG12A-08G    | M12x1,5 | 8-4,5 | 12 | 9  | 18/19 | 50       |
| MG16A-06B    | M16x1,5 | 7-4   | 16 | 15 | 22/22 | 50       |
| MG16A-06B-ST | M16x1,5 | 7-4   | 16 | 10 | 22/22 | 50       |
| MG16A-06G    | M16x1,5 | 7-4   | 16 | 15 | 22/22 | 50       |
| MG16A-06G-ST | M16x1,5 | 7-4   | 16 | 10 | 22/22 | 50       |
| MG16A-10B    | M16x1,5 | 10-6  | 16 | 15 | 22/22 | 50       |
| MG16A-10B-ST | M16x1,5 | 10-6  | 16 | 10 | 22/22 | 50       |
| MG16A-10G    | M16x1,5 | 10-6  | 16 | 15 | 22/22 | 50       |
| MG16A-10G-ST | M16x1,5 | 10-6  | 16 | 10 | 22/22 | 50       |
| MG16AS-05B   | M16x1,5 | 5,3-3 | 16 | 10 | 22/19 | 50       |
| MG16AS-05G   | M16x1,5 | 5,3-3 | 16 | 10 | 22/19 | 50       |
| MG16AS-08B   | M16x1,5 | 8-4,5 | 16 | 10 | 22/19 | 50       |
| MG16AS-08G   | M16x1,5 | 8-4,5 | 16 | 10 | 22/19 | 50       |
| MG20A-10B    | M20x1,5 | 11-6  | 20 | 15 | 27/27 | 50       |
| MG20A-10B-ST | M20x1,5 | 11-6  | 20 | 10 | 27/27 | 50       |
| MG20A-10G    | M20x1,5 | 11-6  | 20 | 15 | 27/27 | 50       |
| MG20A-10G-ST | M20x1,5 | 11-6  | 20 | 10 | 27/27 | 50       |
| MG20A-14B    | M20x1,5 | 14-9  | 20 | 15 | 27/27 | 50       |
| MG20A-14B-ST | M20x1,5 | 14-9  | 20 | 10 | 27/27 | 50       |
| MG20A-14G    | M20x1,5 | 14-9  | 20 | 15 | 27/27 | 50       |
| MG20A-14G-ST | M20x1,5 | 14-9  | 20 | 10 | 27/27 | 50       |
| MG20AM-08B   | M20x1,5 | 8,8-5 | 20 | 15 | 24/24 | 50       |
| MG20AM-08G   | M20x1,5 | 8,8-5 | 20 | 15 | 24/24 | 50       |

| Маркировка   | Резьба  | D     | C1 | C2 | A/F     | Упаковка |
|--------------|---------|-------|----|----|---------|----------|
| MG20AM-11B   | M20x1,5 | 12–7  | 20 | 15 | 24/24   | 50       |
| MG20AM-11G   | M20x1,5 | 12–7  | 20 | 15 | 24/24   | 50       |
| MG25A-16B    | M25x1,5 | 16–10 | 25 | 15 | 33/33   | 50       |
| MG25A-16B-ST | M25x1,5 | 16–10 | 25 | 10 | 33/33   | 50       |
| MG25A-16G    | M25x1,5 | 16–10 | 25 | 15 | 33/33   | 50       |
| MG25A-16G-ST | M25x1,5 | 16–10 | 25 | 10 | 33/33   | 50       |
| MG25A-18B    | M25x1,5 | 18–13 | 25 | 15 | 33/33   | 50       |
| MG25A-18B-ST | M25x1,5 | 18–13 | 25 | 10 | 33/33   | 50       |
| MG25A-18G    | M25x1,5 | 18–13 | 25 | 15 | 33/33   | 50       |
| MG25A-18G-ST | M25x1,5 | 18–13 | 25 | 10 | 33/33   | 50       |
| MG25AS-10B   | M25x1,5 | 11–6  | 25 | 10 | 33/27   | 50       |
| MG25AS-10G   | M25x1,5 | 11–6  | 25 | 10 | 33/27   | 50       |
| MG25AS-14B   | M25x1,5 | 14–9  | 25 | 10 | 33/27   | 50       |
| MG25AS-14G   | M25x1,5 | 14–9  | 25 | 10 | 33/27   | 50       |
| MG32A-22B    | M32x1,5 | 22–15 | 32 | 15 | 41/41   | 20       |
| MG32A-22G    | M32x1,5 | 22–15 | 32 | 15 | 41/41   | 20       |
| MG32A-25B    | M32x1,5 | 25–18 | 32 | 15 | 41/41   | 20       |
| MG32A-25G    | M32x1,5 | 25–18 | 32 | 15 | 41/41   | 20       |
| MG40A-25B    | M40x1,5 | 25–20 | 40 | 20 | 50/50   | 10       |
| MG40A-25G    | M40x1,5 | 25–20 | 40 | 20 | 50/50   | 10       |
| MG40A-30B    | M40x1,5 | 30–24 | 40 | 20 | 50/50   | 10       |
| MG40A-30G    | M40x1,5 | 30–24 | 40 | 20 | 50/50   | 10       |
| MG50A-32B    | M50x1,5 | 32–26 | 50 | 22 | 62/62   | 10       |
| MG50A-32G    | M50x1,5 | 32–26 | 50 | 22 | 62/62   | 10       |
| MG50A-39B    | M50x1,5 | 41–31 | 50 | 22 | 62/62   | 10       |
| MG50A-39G    | M50x1,5 | 41–31 | 50 | 22 | 62/62   | 10       |
| MG63A-46B    | M63x1,5 | 46–40 | 63 | 25 | 75/75   | 10       |
| MG63A-46G    | M63x1,5 | 46–40 | 63 | 25 | 75/75   | 10       |
| MG63A-49B    | M63x1,5 | 51–44 | 63 | 25 | 75/75   | 10       |
| MG63A-49G    | M63x1,5 | 51–44 | 63 | 25 | 75/75   | 10       |
| MG75A-56B    | M75x2   | 60–50 | 75 | 25 | 92/92   | 1        |
| MG75A-56G    | M75x2   | 60–50 | 75 | 25 | 92/92   | 1        |
| MG75A-66B    | M75x2   | 66–56 | 75 | 25 | 92/92   | 1        |
| MG75A-66G    | M75x2   | 66–56 | 75 | 25 | 92/92   | 1        |
| MG90A-68B    | M90x2   | 68–58 | 90 | 25 | 110/110 | 1        |
| MG90A-68G    | M90x2   | 68–58 | 90 | 25 | 110/110 | 1        |
| MG90A-77B    | M90x2   | 77–66 | 90 | 25 | 110/110 | 1        |
| MG90A-77G    | M90x2   | 77–66 | 90 | 25 | 110/110 | 1        |

## Характеристики MG63A-49G

| Резьба  | D     | C1 | C2 | A/F   | Упаковка |
|---------|-------|----|----|-------|----------|
| M63x1,5 | 51-44 | 63 | 25 | 75/75 | 10       |

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

## Комплектация MG63A-49G

Кабельный ввод

Контргайка