# P2M-3200 Векторный Анализатор Цепей

Артикул: P2M-3200

**Частотный диапазон от**

**Частотный диапазон до**

**Тип**

**Кол-во встроенных портов**

**Разрешение**

## Описание ПрофКиП P2M-3200

- Частотный диапазон: 300 кГц … 3200 МГц
- Разрешение: 1 МГц
- Погрешность установки частоты: ±5*10-6
- Разъемы измерительных портов: N-тип Female
- Количество измерительных портов: 2
- Импеданс: 50 Ом
- Количество тестовых точек, выбираемых пользователем: 1 … 20001
- Питание: 100 В … 240 В, 50/ 60 Гц
- Габаритные размеры, вес: 320x439x238 мм, 10 кг

## Характеристики ПрофКиП P2M-3200

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Частотный диапазон | 300 кГц … 3200 МГц |
| Разрешение | 1 МГц |
| Погрешность установки частоты | ±5*10-6 |
| Разъемы измерительных портов | N-тип Female |
| Количество измерительных портов | 2 |
| Импеданс | 50 Ом |
| Количество тестовых точек, выбираемых пользователем | 1 … 20001 |
| Питание | 100 В … 240 В, 50/ 60 Гц |
| Габаритные размеры | 320x439x238 мм |
| Вес | 10 кг |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование