

+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 Ул. гиляровского, дом 51

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ZAKAZ@ESKOMP.RU

резьоа: м25 x т.5 x 12.; каб. d: 18~14 мм; приб. отв. d: 25 мм; цанга: разъемная, материал никелированная латунь



Описание МВА25-18

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
M25x1,5	18-14	25	12	30/30	10

Резьба	метрическая		
Материал	корпус - никелированная латунь - уплотнитель - ЕРDM		
Диаметр установочного отверстия	25 мм		
Диаметр кабеля	18-14 мм		
Цвет	Латунь никелерованная		
Рабочий диапазон	от -40 до +100° C, кратковременно +110° C		
Химическая стойкость	стоек к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям		

Характеристики МВА25-18

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
M25x1,5	18-14	25	12	30/30	10

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

Комплектация МВА25-18

Кабельный ввод

Контргайка

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83