



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
875-2i 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0563 0875 V3



Бл
зап

Описание Testo Комплект 875-2i

Тепловизор **будет поставляться с установленной функцией Super Resolution.**

Testo 875-2i — тепловизор, который позволяет Вам выполнять быструю диагностику материалов и компонентов, не разрушая и не разбирая ничего при этом. Он позволяет увидеть проблемные зоны во время проведения технического обслуживания систем и оборудования. Кроме того, Testo 875-2i позволяет контролировать процесс производства, предупреждая о возникновении риска возгорания. Благодаря тепловизору Testo 875-2i, Вы сможете контролировать и предупреждать тепловые утечки из помещений, что значительно сократит затраты на энергию. Тепловизор Testo 875-2i предлагает проводить термографию, экономя при этом время, энергию и деньги. Использовать модель Testo 875-2i можно в строительном секторе, промышленности и других областях.

Технология SuperResolution (до 320 x 240 пикселей) отвечает за высокое качество изображений, которое повышается на один класс (разрешение ИК-снимков при этом увеличивается в 4 раза).

Теплочувствительность < 50 мК предлагает отчетливо увидеть на термограммах абсолютно любые перепады температур.

Встроенная цифровая камера с мощной подсветкой: тепловизор одновременно сохраняет как термограмму, так и реальный цифровой снимок. Светодиодная подсветка позволяет создавать четкие термограммы даже в условиях плохой освещенности.

Автоматическое распознавание горячей/холодной точек: визуализация критических температур непосредственно на дисплее тепловизора.

Режим "Солнечная энергия": данный режим позволяет ввести в тепловизор значение интенсивности солнечного излучения для каждого отдельного замера. Введенное значение сохраняется вместе с соответствующей термограммой.

Специальный режим измерения для локализации участков с повышенным риском образования плесени: путем ручного ввода параметров окружающей среды - температуры и влажности воздуха, а также поверхностной температуры - тепловизор рассчитает значение влажности для каждой точки измерения и визуализирует полученные данные посредством специальной цветовой гаммы.

Измерение высоких температур до 550°C: благодаря опциональной функции "Измерение высоких температур" Вы можете расширить диапазон измерений до 550°C.

Сменная оптика (опция)

Запись голосовых комментариев с помощью гарнитуры

Интуитивное управление

Характеристики Testo Комплект 875-2i

Технические характеристики Testo Комплект 875-2i	
Дисплей	3,5"
Матрица	160 x 120
t° чувств. мК	0,050
t° диапазон C°	-50 +280
Частота Гц	9
Стандартный объектив	32° x 23°
Сменный телеобъектив	9° x 7°
Голосовые комментарии	есть
Встроенная цифровая камера	есть
LED-подсветка	есть
Детектор пикс.	160 x 120
Поле зрения °	32 x 23
Фокусировка	ручная
Размеры мм	153 x 108 x 262
Вес кг	0,9

Класс защиты	IP54
Рабочая t °C	-30 +50
Срок службы батарейки ч	4
Госреестр	Да

Комплектация Testo Комплект 875-2i

1.	тепловизор
2.	Чехол Soft-Case
3.	Ремень для переноски
4.	SD-картой; Гарнитурой; Дополнительным аккумулятором
5.	USB-кабелем, тканью для очистки объектива
6.	Блоком питания; Телеобъективом 9° x 7°
7.	Литиево-ионным перезаряжаемым аккумулятором
8.	Адаптером для крепления к штативу
9.	Защитным фильтром для объектива
10.	Быстродействующим зарядным устройством

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83