



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

резьба: М50 х 1.5 х 22; d гофры: 48 мм; приб. отв. d:50 мм: труба 1 1/2



Описание N-MGW50-48B

Резьба	D гофры	C1	C2	Труба	Упаковка
M50x1,5	48	50	22	1 1/2	10

Резьба	метрическая
Материал	корпус - Nylon PA66 (негорючий UL 94V-2) - уплотнитель - EPDM
Диаметр установочного отверстия	50 мм
Диаметр гофры	48 мм
Труба	1 1/2
Цвет	Черный (B)
Рабочий диапазон	от -40 до +100° C, кратковременно +110° C
Химическая стойкость	стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

Характеристики N-MGW50-48B

Резьба	D гофры	C1	C2	Труба	Упаковка
M50x1,5	48	50	22	1 1/2	10

Водонепроницаемые фитинги для пластиковых гофрированных труб

Комплектация N-MGW50-48B

Кабельный ввод

Контргайка

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83