8000-4 Векторный Анализатор Цепей

Артикул: P2M-8000-4

Частотный диапазон от .....

Частотный диапазон до .....

Тип .....

Кол-во встроенных портов .....

Разрешение .....

Погрешность .....

Описание ПрофКиП P2M-8000-4

- Частотный диапазон: 300 кГц … 8000 МГц
- Разрешение: 1 МГц
- Погрешность установки частоты: ±5*10-6
- Разъемы измерительных портов: N-тип Female
- Количество измерительных портов: 4
- Импеданс: 50 Ом
- Количество тестовых точек, выбираемых пользователем: 2 … 50001
- Питание: 100 В … 240 В, 50/ 60 Гц
- Габаритные размеры, вес: 320x439x238 мм, 11.7 кг

Характеристики ПрофКиП P2M-8000-4

Параметр	Значение
Частотный диапазон	300 кГц … 8000 МГц
Разрешение	1 МГц
Погрешность установки частоты	±5*10-6
Разъемы измерительных портов	N-тип Female
Количество измерительных портов	4
Импеданс	50 Ом
Количество тестовых точек, выбираемых пользователем	2 … 50001
Питание	100 В … 240 В, 50/ 60 Гц
Габаритные размеры	320x439x238 мм
Вес	11,7 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование