Циклон-816А — анемометр цифровой

Измерение скорости воздушного м/с

Измерение скорости воздушного м/с

Разрешение

Точность

Питание

Размеры

Вес

Описание ПрофКиП Циклон-816А — анемометр цифровой

- Измерение скорости ветра: 0.3 м/с … 30 м/с
- Разрешение: 0.1 м/с
- Погрешность: ±5% ±0.1
- Измерение температуры воздушного потока: 0°C … 50°C
- Разрешение по температуре: 0.1°C
- Тип датчика: лопастной встроенный
- Питание: 3 x 1.5 В батареи типа AAA
- Габариты, вес: 162x47x25 мм, 0,08 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНЕМОМЕТРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП ЦИКЛОН-816А

Параметр	Значение
Измерение скорости ветра	0.3 м/с … 30 м/с
Разрешение	0.1 м/с
Погрешность	±5% ±0.1
Измерение температуры воздушного потока	0°C … 50°C
Точность	±2°C
Тип датчика	Лопастной встроенный
Питание	3 x 1.5 В батареи типа AAA
Габариты	162 x 47 x 25 мм
Вес	0,08 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОФКИП ЦИКЛОН-816А

№	Наименование	Количество
1	Анемометр цифровой ПрофКиП Циклон-806А	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование