



Описание ПрофКиП РОСА-837

ТД «ЭСКО»

НАЗНАЧЕНИЕ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-837

Компактный цифровой влагомер ПрофКиП Роса-837 представляет собой портативный измеритель уровня влажности и температуры воздуха. ПрофКиП Роса-837 обладает набором стандартных функций и может использоваться в промышленных, лабораторных и бытовых условиях как в целях профессионального применения, так и для любых других прикладных целей. Цифровой влагомер имеет компактные размеры и оснащен встроенным температурным датчиком и датчиком влажности.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-837

- Диапазон измерения влажности, разрешение: 5%RH ... 99%RH, 0.1%RH
- Точность измерения влажности: ±5%RH (5%RH ... 30%RH), ±3 (30%RH ... 99%RH)
- Тип датчика измерения влажности: встроенный
- Диапазон измерения температуры, разрешение: -10°C ... 50°C, 0.1°C
- Точность измерения температуры: ±1°C
- Тип датчика измерения температуры: встроенный

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-837

| Влажность | | |
|---|--------------------------------------|--|
| Диапазон | 5%RH 99%RH | |
| Разрешение | 0.1%RH | |
| Точность | ±5%RH (5%RH 30%RH), ±3 (30%RH 99%RH) | |
| Температура | | |
| Диапазон | -10°C 50°C | |
| Разрешение | 0.1°C | |
| Точность | ±1°C | |
| Функции | | |
| Тип датчика влажности | встроенный | |
| Тип температурного датчика | встроенный | |
| Выбор единиц измерения | °C /°F | |
| Определение минимального и максимального значения | | |
| Автовыключение | | |
| Индикация зарядки батареи | | |

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-837

- ЖК-дисплей
- Питание: 9 В батарея
- Габаритные размеры: 207x70x29 мм
- Bec: 0.194 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-837

| Наименование | Количество |
|------------------------------------|------------|
| Влагомер цифровой ПрофКиП Роса-837 | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

| Влажность | | |
|---|--------------------------------------|--|
| Диапазон | 5%RH 99%RH | |
| Разрешение | 0.1%RH | |
| Точность | ±5%RH (5%RH 30%RH), ±3 (30%RH 99%RH) | |
| Температура | | |
| Диапазон | -10°C 50°C | |
| Разрешение | 0.1°C | |
| Точность | ±1°C | |
| Функции | | |
| Тип датчика влажности | встроенный | |
| Тип температурного датчика | встроенный | |
| Выбор единиц измерения | °C /°F | |
| Определение минимального и максимального значения | | |
| Автовыключение | | |
| Индикация зарядки батареи | | |

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-837

• ЖК-дисплей

• Питание: 9 В батарея

• Габаритные размеры: 207х70х29 мм

■ Bec: 0.194 кг

Комплектация ПрофКиП РОСА-837

| Наименование | Количество |
|------------------------------------|------------|
| Влагомер цифровой ПрофКиП Роса-837 | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83