847 Влагомер Цифровой

Описание ПрофКиП РОСА-847

НАЗНАЧЕНИЕ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-847

Портативный цифровой влагомер ПрофКиП Роса-847 позволяет точно и быстро замерить влажность и температуру воздуха. Влагомер ПрофКиП Роса-847 это идеальный влагомер с термометром профессионального уровня со множеством практических функций для применения в лабораториях, промышленности, инженерии, а также других областях профессионального использования. Электронный влагомер данной модели оснащен термопарой К-типа в качестве температурного датчика, который позволяет расширить диапазон температурного измерения.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-847

- Диапазон измерения влажности, разрешение: 5%RH … 98%RH, 0.1%RH
- Точность измерения влажности: ±5%RH (5%RH … 30%RH), ±3 (30%RH … 98%RH)
- Тип датчика измерения влажности: выносной
- Диапазон измерения температуры, разрешение: -10°C … 50°C, -20°C … 1000°C (К-типа), 0.1°C
- Точность измерения температуры: ±1°C
- Тип датчика измерения температуры: выносной, термопара К-типа

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-847

Влажность	
Диапазон	5%RH … 98%RH
Разрешение	0.1%RH
Точность	±5%RH (5%RH … 30%RH), ±3 (30%RH … 98%RH)
Температура	
Диапазон (встроенный датчик)	-10°C … 50°C
Диапазон (термопара К-типа)	-20°C … 1000°C
Разрешение	0.1°C
Точность	±1°C
Функции	
Тип датчика влажности	встроенный
Тип температурного датчика	встроенный, термопара К-типа
Выбор единиц измерения	°C /°F
Определение минимального и максимального значения	
Автовыключение	
Индикация зарядки батареи	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-847

- ЖК-дисплей
- Питание: 9 В батарея
- Габаритные размеры: 151x83x27 мм
- Вес: 0.251 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-847

Наименование	**Количество**
Влагомер цифровой ПрофКиП Роса-847	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Характеристики ПрофКиП РОСА-847

Влажность	
Диапазон	5%RH … 98%RH
Разрешение	0.1%RH
Точность	±5%RH (5%RH … 30%RH), ±3 (30%RH … 98%RH)
Температура	
Диапазон (встроенный датчик)	-10°C … 50°C
Диапазон (термопара К-типа)	-20°C … 1000°C
Разрешение	0.1°C
Точность	±1°C
Функции	
Тип датчика влажности	встроенный
Тип температурного датчика	встроенный, термопара К-типа
Выбор единиц измерения	°C /°F
Определение минимального и максимального значения	
Автовыключение	
Индикация зарядки батареи	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-847

- ЖК-дисплей
- Питание: 9 В батарея
- Габаритные размеры: 151x83x27 мм
- Вес: 0.251 кг

Комплектация ПрофКиП РОСА-847

Наименование	Количество
Влагомер цифровой ПрофКиП Роса-847	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83