867 Влагомер Цифровой

Описание ПрофКиП РОСА-867

НАЗНАЧЕНИЕ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-867

Влагомер-термометр ПрофКиП Роса-867 представляет собой настольную метеостанцию. Электронная метеостанция оснащена двумя температурными датчиками. Первый температурный датчик встроен в корпус прибора и используется для измерения температуры внутри помещения, где расположен прибор. Второй датчик температуры может быть вынесен на улицу с помощью фиксированного провода и предназначен для замеров температуры воздуха вне помещения. Температурные датчики цифрового термометра-влагомера ПрофКиП Роса-867 обладают различными характеристиками и адаптированы для соответствующего использования. Влагомер-термометр снабжен также встроенным датчиком влажности для целей измерения влажности воздуха в месте нахождения прибора. Метеостанция в качестве дополнительных функций имеет интегрированные часы и будильник.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-867

- Диапазон измерения влажности, разрешение: 20%RH … 90%RH, 0.1%RH
- Точность измерения влажности: ±5%RH
- Тип датчика измерения влажности: встроенный
- Диапазон измерения температуры, разрешение: -10°C … 50°C, -50°C … 70°C (выносной), 0.1°C
- Точность измерения температуры: ±1°C
- Тип датчика измерения температуры: встроенный, выносной
- Встроенные часы с будильником

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-867

Влажность	
Диапазон	20%RH … 90%RH
Разрешение	1%RH
Точность	±5%RH
Температура	
Диапазон (встроенный датчик)	-10°C … 50°C
Диапазон (выносной датчик)	-50°C … 70°C
Разрешение	0.1°C
Точность	±1°C
Функции	
Тип датчика влажности	встроенный
Тип температурного датчика	встроенный, выносной
Выбор единиц измерения	°C /°F
Определение минимального и максимального значения	
Часы	
Будильник	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-867

- ЖК-дисплей
- Питание: 2 x AAA батарея
- Габаритные размеры: 106x98x23 мм
- Вес: 0.125 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-867

Наименование	**Количество**
Влагомер цифровой ПрофКиП Роса-867	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Характеристики ПрофКиП РОСА-867

Влажность	
Диапазон	20%RH … 90%RH
Разрешение	1%RH
Точность	±5%RH
Температура	
Диапазон (встроенный датчик)	-10°C … 50°C
Диапазон (выносной датчик)	-50°C … 70°C
Разрешение	0.1°C
Точность	±1°C
Функции	
Тип датчика влажности	встроенный
Тип температурного датчика	встроенный, выносной
Выбор единиц измерения	°C /°F
Определение минимального и максимального значения	
Часы	
Будильник	

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ВЛАГОМЕРА ЦИФРОВОГО ПРОФКИП РОСА-867

- ЖК-дисплей
- Питание: 2 x AAA батарея
- Габаритные размеры: 106x98x23 мм
- Вес: 0.125 кг

Комплектация ПрофКиП РОСА-867

Наименование	Количество
Влагомер цифровой ПрофКиП Роса-867	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83