Резьба: PG11 .; каб. d: 7~4 мм; приб. отв. d: 18.6 мм; цанга: разъемная, материал никелированная латунь

Описание PBA11-06

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
PG11	7-4	18.6	9	22/22	10

Резьба	Дюймовая
Материал	Корпус - никелированная латунь - уплотнитель - EPDM
Диаметр установочного отверстия	18.6 мм
Диаметр кабеля	7-4 мм
Цвет	Латунь никелерованная
Рабочий диапазон	от -40 до +100° C, кратковременно +110° C
Химическая стойкость	стоек к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

Маркировка	Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
PBA7-05	PG7	5,3–3	12,5	8	17/17	10
PBA7-08	PG7	8–4,5	12,5	8	17/17	10
PBA9-05	PG9	5,3–3	15,2	8	18/17	10
PBA9-08	PG9	8–4,5	15,2	8	18/17	10
PBA11-06	PG11	7–4	18,6	9	22/22	10
PBA11-10	PG11	10–6	18,6	9	22/22	10
PBA13,5-08	PG13,5	8,8–5	20,4	9,5	24/24	10
PBA13,5-11	PG13,5	12–7	20,4	9,5	24/24	10
PBA16-10	PG16	11–6	22,5	9,5	26/26	10
PBA16-13	PG16	14–9	22,5	9,5	26/26	10
PBA21-16	PG21	16–10	28,3	12	32/32	10
PBA21-18	PG21	18–13	28,3	12	32/32	10
PBA29-22	PG29	22–15	37	12,5	41/41	10
PBA29-25	PG29	25–18	37	12,5	41/41	10
PBA36-25	PG36	25–20	47	15	50/50	5
PBA36-30	PG36	30–24	47	15	50/50	5

Характеристики PBA11-06

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
PG11	7-4	18.6	9	22/22	10

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

Комплектация РВА11-06

Кабельный ввод

Контргайка

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83