



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Резьба: PF 1/4.; каб. d: 8-4.5 мм; приб. отв. d: 13.1 мм; цанга: разъемная, материал никелированная латунь



Описание FBA13-08

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
PF 1/4	8-4.5	13.1	8	17/17	10

Резьба	Трубная цилиндрическая
Материал	Корпус - никелированная латунь - уплотнитель - EPDM
Диаметр установочного отверстия	13.1 мм
Диаметр кабеля	8-4.5 мм
Цвет	Латунь никелированная
Рабочий диапазон	от -40 до +100° C, временно +110° C
Химическая стойкость	Стой к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

Маркировка	Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
FBA13-05	1/4	5,3–3	13,1	8	17/17	10
FBA13-08	1/4	8–4,5	13,1	8	17/17	10
FBA17-06	3/8	7–4	16,6	9	22/22	10
FBA17-10	3/8	10–6	16,6	9	22/22	10
FBA21-10	1/2	11–6	20,9	9,5	26/26	10
FBA21-13	1/2	14–9	20,9	9,5	26/26	10
FBA26-16	3/4	16–10	26,4	12	32/32	10
FBA26-18	3/4	18–13	26,4	12	32/32	10
FBA33-22	1	22–15	33,2	12,5	41/41	10
FBA33-25	1	25–18	33,2	12,5	41/41	10

Характеристики FBA13-08

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
PF 1/4	8-4.5	13.1	8	17/17	10

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

Комплектация FBA13-08

Кабельный ввод

Контргайка

