



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 500-0000  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 500-0000  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Мясницкая, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0564 2550



## Описание Testo 550i

Цифровой манометрический коллектор с 2-х ходовым блоком клапанов и Bluetooth® testo 550i, управляемый через приложение, оснащенный прочным крючком - это современный измерительный прибор в исключительно компактном формате. Используйте этот прочнейший манометрический коллектор для повседневной работы в холодильных системах, системах кондиционирования и тепловых насосах - без проводов, просто и надёжно. Для управления прибором используется приложение testo Smart App, установленное на вашем смартфоне или планшете.

От измерения до документирования – благодаря приложению вы сможете выполнять вашу ежедневную работу по сервисному и техническому обслуживанию в вашем смартфоне или планшете. Цифровой манометрический коллектор testo 550i с 2-х ходовым блоком клапанов и Bluetooth, оснащенный прочным крючком, полностью управляется через приложение со смартфона или планшета, обеспечивая гибкие, быстрые измерения и цифровое документирование результатов.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Для исключительно простых и быстрых измерений в системах охлаждения, кондиционирования и тепловых насосах
- Приложение testo Smart App: контролируйте все задачи по сервисному и техническому обслуживанию в приложении на смартфоне или планшете, с наглядным отображением результатов и цифровым документированием, добавляйте в избранное, автоматически получите обновления данных по хладагентам
- Максимальная надёжность и удобство использования в труднодоступных местах благодаря исключительно компактному и прочному корпусу с защитой класса IP54
- Максимальная гибкость беспроводной работы: Bluetooth-зонды температуры, давления и влажности автоматически подключаются к измерительному прибору через приложение testo Smart App
- Неизменно высокая производительность в любых условиях: вы можете положиться на этот манометрический коллектор Testo – он объединяет в себе проверенное качество Testo и исключительную прочность

## Характеристики Testo 550i

Testo 550i	
Измерение давления	
Диапазон измерений	-1 ... 60 бар
Погрешность	±0,5 % полн. шкалы
Разрешение	0,01 бар
Разъем для подключения зонда	3 x 7/16" – UNF
Перегрузка (отн.) (высокое давление)	65 бар
Общие технические данные	
Системные требования	требуется ОС iOS 11.0 или новее; требуется ОС Android 6.0 или новее; требуется мобильное устройство с Bluetooth
Цвет продукта	черный
Автоотключение	10 мин
Тип батареи	3 микроэлемента AAA
Ресурс батареи	130 ч
Передача данных	Bluetooth®
Дальность радиосвязи	150 м
Предустановленные хладагенты	R407H; R23; R290; R1234yf (на дисплее: T8) возможно обновление списка хладагентов (через службу тех. поддержки Testo); R442A; R134A; R123; R452B; R438A; R421A; R453a; R401B; R1233zd; R410A; R407A; R407C; R452A; R401A; R422C; R427A; R422B; R424A; R125; R414B; R404A; R408A; R448A; R422D; R12; R114; R421B; R449A; R409A; R420A; R444B; R32; R454A; R124; R402A; R450A; R407F; R416A; R13; R437A; R1234ze; R454B; R402B; R22; R434A; R454C; R455A; R458A; R500; R502; R503; R507; R513A; R600A; R718 (H <sub>2</sub> O); R744O <sub>2</sub>

Обновление хладагентов через приложение	R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; R411A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22
Класс защиты	IP54
Температура хранения	-20°C ... +60°C
Рабочая температура	-10°C ... +50°C
Размеры	77 x 109 x 63 мм
Вес	595 г

## Комплектация Testo 550i

- Цифровой манометрический коллектор Testo 550i с 2-х ходовым блоком клапанов
- Батарейки AAA - 3шт.
- Заводской протокол калибровки
- Инструкцию по эксплуатации

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**