изации и декодирования сигналов интерфейсов CXPI Rohde & Schwarz RTE-K76

Артикул: 1326.3187.02

Описание Rohde & Schwarz R&S®RTE-K76

Осциллографы R&S®RTO и R&S®RTE поддерживают запуск и декодирование шин с периферийным интерфейсом расширения тактовых сигналов (CXPI). Настройка декодирования за считанные секунды. Просмотр результатов для детального анализа в виде телеграмм с цветовым кодированием и/или в табличном виде. Эффективная и надежная идентификация ошибок посредством аппаратно-ускоренного запуска. Запуск возможен по началу кадра, идентификатору кадра, данным и различным ошибочным состояниям.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

- Отображение всех декодированных телеграмм в виде сигналов шин с цветовым кодированием, а также в табличном формате
- Запуск по началу кадра, идентификатору кадра, данным и различным ошибочным состояниям (например, межбайтовому интервалу, CRC, контролю четности)
- Высокоэффективные функции поиска и навигации по началу кадра, типу кадра, данным и ошибочным состояниям
- Экранное декодирование последовательных протоколов коррелировано по времени с осциллограммой последовательных данных
- Самое быстрое испытание по маске глазковых диаграмм с помощью стандартных функциональных возможностей испытания по маске

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование