



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 50-70-37
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по номеру 8 800 50-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 776394



Описание RGK AC-12

Бесконтактный детектор напряжения RGK AC-12 - это надежный прибор для безопасного определения наличия напряжения бесконтактным способом, через изоляцию, без прямого контакта с проводником тока. Отличительные черты этой модели, благодаря которым она подходит для работы в производственных условиях - герметичный, водонепроницаемый корпус и вибрационная сигнализация. Еще одно критически важное преимущество - двойная защитная изоляция.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Проверка наличия напряжения в диапазоне от 24 до 1000 В.
- Низковольтный режим повышенной чувствительности.
- Сигнализация светом, звуком и вибрацией.
- Светодиодная подсветка рабочей области.
- Категория защиты CAT IV 1000 В.
- Автоотключение при бездействии свыше 5 мин.
- Небольшой вес - 70 г.

Детектор переменного напряжения RGK AC-12 применяется для определения нулевого и фазного проводов, диагностики предохранителей, розеток и электрооборудования. Низковольтный режим используется в тех случаях, когда необходимо, например, зафиксировать присутствие напряжения на линии с толстой изоляцией.

Яркий светодиодный фонарь помогает проводить проверки в темноте, а вибрационная сигнализация особенно полезна в тех случаях, когда, к примеру, световой индикатор не виден или трудно различим, а звуковой сигнал невозможно услышать. Прибор выполнен в виде ручки, благодаря чему удобно фиксируется на одежде или инструментальном поясе с помощью клипсы, хорошо лежит в руке и легко умещается в кармане.

Электрический индикатор питается от двух 1.5 В батарей типа AAA. Функция автоотключения экономит заряд элементов питания. Батарейки входят в комплект поставки, за счет чего устройство готово к работе прямо из коробки.

Характеристики RGK AC-12

RGK AC-12	
Диапазон измерения напряжения AC	24 – 1000 В, 90 – 1000 В
Частотный диапазон	50 Гц/60 Гц
Уровень безопасности	CAT IV 1000 В
Степень защиты	IP67
Рабочая температура и влажность	0 - 40°C, ≤ 80%
Температура и влажность хранения	-20 ... +50°C, ≤ 80%
Питание	2 батареи AAA 1,5В
Габаритные размеры	160,5x21,5x25 мм
Масса	72 гр

Комплектация RGK AC-12

- Бесконтактный детектор напряжения RGK AC-12
- Батарейка AAA - 2 шт
- Руководство по эксплуатации

