



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

WH-40 — измеритель влажности древесины

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Артикул: 776295



Ди
изи

Ра

То

Те
ра

Вл

Ти
изи

Пи

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ RGK WH-40

Влагомер древесины **RGK WH-40** - это надежный и простой в использовании прибор, позволяющий с точностью $\pm 1\%$ измерить влажность досок, бруса и других пиломатериалов. Основные сферы применения - столярное дело, строительство, производство мебели, торговля. Также с помощью влагомера можно установить необходимость, режим сушки и контролировать этот процесс.

Оценка уровня влажности дерева критически важна т.к. изделия из непросушенного, сырого материала рассыхаются, деформируются и подвергаются гниению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Определение пиковых значений;
- Разрешение шкалы - $0,1\%$;
- Функция HOLD;
- Индикация слабого заряда батарей;
- Подсветка дисплея;
- Автоотключение при бездействии.

ВЫБОР ТИПА ДРЕВЕСИНЫ:

Как правило, древесные породы отличаются плотностью, твердостью и структурой волокон. Поэтому при работе с влагомером для древесины RGK WH-40 для повышения точности измерений следует выбрать один из 4 типов древесины.

ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ:

Устройство автоматически запоминает и обновляет пиковые значения текущего цикла замеров, благодаря чему можно быстро провести несколько проб чтобы оценить состояние материала.

УДОБНО И НАДЕЖНО:

Показания удобно и легко считываются с большого дисплея. Подсветка упрощает проверки при слабом освещении, которое характерно для складских помещений.

Корпус выполнен из ударопрочного пластика, рельефные участки препятствуют выскальзыванию устройства из рук. Электроды защищены крышкой и специальным колпачком.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ:

Функция автоотключения при бездействии продлевает срок жизни батарей. Благодаря индикации слабого заряда, можно заменить элементы питания заранее, не дожидаясь выхода измерителя влажности древесины RGK WH-40 из строя. Для этого достаточно снять заднюю крышку и установить 3 новых батарейки типа AAA соблюдая полярность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ RGK WH-40

Параметр	Значение
Диапазон измерений	2- 25% (тип древесины 1) 3- 30% (тип древесины 2) 4- 35% (тип древесины 3) 5- 40% (тип древесины 4)
Разрешение	0,1%

Параметр	Значение
Точность	±1% (при 25°C ± 1 цифра)
Максимальное отображаемое значение дисплея	99,9
Частота обновления данных	0,5 сек
Тип датчика	Датчик электрического сопротивления
Максимальная рабочая высота	2000 м
Уровень загрязнения	2
Рабочие температура и влажность	0°C ...+40°C, не более 80%
Питание	3 батареи типа AAA, 1,5 В
Габаритные размеры	136 x 54 x 28 мм
Масса	93 г
Тип древесины 1	Бразильский орех, родезийский тик, ормозия
Тип древесины 2	Орех, тополь, тик
Тип древесины 3	Дуб, клён, ясень, ива, вяз, сосна, пихта, пихта Дугласа, сандаловое дерево, катальпа, лауан, тсуга канадская
Тип древесины 4	Береза, лиственница, липа, ель, сосна Массона, араукария чилийская

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RGK WH-40

№	Наименование	Количество
1	Измеритель влажности древесины RGK WH-40	1
2	Батарейка AAA	3
3	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83