

Параметр	Значение
Диапазон измерений температуры для типа "J"	-50 °C ... +1200 °C
Термопара RGK TR-01S	
Условное обозначение ТП (тип)	K
Диапазон измерений температуры	-40 °C ... +260 °C
Разрешающая способность измерений температуры	0,1 °C
Пределы допускаемой погрешности	± 1,5 °C
Общая длина зонда (без кабеля)	1020 мм
Масса зонда, не более	7 г
Зонд RGK TR-10S	
Условное обозначение ТП (тип)	K
Диапазон измерений температуры	-40 °C ... +500 °C
Разрешающая способность измерений температуры	0,1 °C
Пределы допускаемой погрешности	±2,0 (в диапазоне от -40 до 0 °C включительно); ±(2+0,01· t) (в остальном диапазоне)
Общая длина зонда (без кабеля), мм	255
Длина металлической части зонда, мм	125
Длина наконечника зонда, мм	28
Диаметр металлической части зонда, мм	6
Диаметр наконечника зонда, мм	15
Габаритные размеры прилегающей к поверхности подпружиненной площадки наконечника зонда, мм	14×6
Длина кабеля зонда, мм	от 450 до 1000 (при нормальном растяжении)
Масса зонда, г, не более	100
Зонд RGK TR-10A	
Условное обозначение ТП (тип)	K
Диапазон измерений температуры	-40 °C ... +200 °C
Разрешающая способность измерений температуры	0,1 °C
Пределы допускаемой погрешности	±(1+0,005· t)
Общая длина зонда (без кабеля), мм	305
Длина металлической части зонда, мм	170
Длина наконечника зонда, мм	32
Диаметр металлической части зонда, мм	5
Диаметр наконечника зонда, мм	6
Длина кабеля зонда, мм	от 450 до 1000 (при нормальном растяжении)
Масса зонда, г, не более	105
Зонд RGK TR-10W	
Условное обозначение ТП (тип)	K
Диапазон измерений температуры	-40 °C ... +400 °C
Разрешающая способность измерений температуры	0,1 °C
Пределы допускаемой погрешности	±2,0 (в диапазоне от -40 до 0 °C включительно); ±(1+ 0,005· t) (в остальном диапазоне)
Общая длина зонда (без кабеля), мм	315
Длина металлической части зонда, мм	180
Диаметр металлической части зонда, мм	3,2
Длина кабеля зонда, мм	от 450 до 1000 (при нормальном растяжении)
Масса зонда, г, не более	90
Общие характеристики	
Разрешающая способность дисплея прибора	0,1°C
Автоматическое отключение питания	Да
Индикация низкого заряда батареи	Да
Количество измерительных каналов	2 (T1 T2)
Отображение MAX/MIN/AVG значений	Да
Подсветка экрана	Да
Рабочие условия эксплуатации	0 ... + 40 °C, < 80% RH
Питание	3 батареи типа AAA 1,5B
Напряжение питания	4,5 В
Габаритные размеры	120 x 53 x 28 мм
Масса	82 г

Примечание:

* |t| - значение измеряемой температуры, °C.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RGK CT-12

№	Наименование	RGK CT-12	RGK CT-12+ TR-10S	RGK CT-12+ TR-10W	RGK CT-12+ TR-10A	RGK CT-12+ TR-10A+TR-10S
1	Контактный термометр RGK CT-12	1	1	1	1	1
2	Термопара RGK TR-01S	2	2	2	2	2
3	Зонд поверхностный RGK TR-10S	-	1	-	-	1
4	Погружной зонд температуры RGK TR-10W	-	-	1	-	-
5	Зонд температуры воздуха RGK TR-10A	-	-	-	1	1
6	Батарейка AAA	3	3	3	3	3
7	Руководство по эксплуатации	1	1	1	1	1

№	Наименование	RGK CT-12+ TR-10A+TR-10W	RGK CT-12+ TR-10W+TR-10S	RGK CT-12+TR- 10A+TR-10S+ TR-10W	RGK CT-12+2шт TR- 10S	RGK CT-12+2шт TR- 10W
1	Контактный термометр RGK CT-12	1	1	1	1	1
2	Термопара RGK TR-01S	2	2	2	2	2
3	Зонд поверхностный RGK TR-10S	-	1	1	2	-
4	Погружной зонд температуры RGK TR-10W	1	1	1	-	2
5	Зонд температуры воздуха RGK TR-10A	1	-	1	-	-
6	Батарейка AAA	3	3	3	3	3
7	Руководство по эксплуатации	1	1	1	1	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83