



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83  
**уровень RGK U2060**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4610011873737



## Описание RGK U2060

Магнитный уровень RGK U2060 длиной 60 сантиметров оснащен тремя ампулами, расположенными горизонтально, вертикально и под углом 45°. Боковые пластиковые вставки защищают уровень при падении. За счет магнита вы можете закрепить уровень на металлических поверхностях, чтобы освободить руки при проведении разметки.

Основные характеристики пузырькового уровня RGK U2060:

- длина 60 сантиметров;
- точность пузырька 1 мм/м;
- толщина металла 0.8 мм;
- встроенный в корпус магнит;
- прочные ампулы с защитой от помутнения стекла.

Линейка с ценой деления шкалы 1 мм поможет при разметке поверхностей. Засечки и подписи белого цвета на строительном уровне RGK U2060 выполнены методом гравировки. Они не подвержены истиранию от частого контакта с такими поверхностями, как бетон или дерево.

Металлический корпус магнитного уровня имеет толщину стенок 0.8 мм. За счет этого, корпус не изгибается и не меняет форму в течение всего срока использования даже после падения на твердую поверхность.

Боковые вставки из ударопрочного пластика защищают строительный уровень RGK U2060 от повреждений при падении на твердую поверхность. Стекло ампул выполнено из акрила, за счет чего ампулы не протекают и не мутнеют в течение срока службы.

## Характеристики RGK U2060

RGK U2060	
Длина	600 мм
Толщина металла	0,8 мм
Точность пузырька	1,0 мм/м
Магнит	есть
Горизонтальная ампула	сферической формы, круглое сечение, крепится на винтах
Количество фрезерованных поверхностей	без фрезерования
Вес	0,29 кг

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83