



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по 800-700-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4610011873744

уровень RGK U2080



ОПИСАНИЕ

Магнитный уровень RGK U2080 длиной 80 сантиметров оснащен тремя ампулами, расположенными горизонтально, вертикально и под углом 45°. Боковые пластиковые вставки защищают уровень при падении. За счет магнита вы можете закрепить уровень на металлических поверхностях, чтобы освободить руки при проведении разметки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЗЫРЬКОВОГО УРОВНЯ RGK U2080

- длина 80 сантиметров;
- точность пузырька 1 мм/м;
- толщина металла 0.8 мм;
- встроенный в корпус магнит;
- прочные ампулы с защитой от помутнения стекла.

Линейка с ценой деления шкалы 1 мм поможет при разметке поверхностей. Засечки и подписи белого цвета на строительном уровне RGK U2080 выполнены методом гравировки. Они не подвержены истиранию от частого контакта с такими поверхностями, как бетон или дерево.

Металлический корпус магнитного уровня имеет толщину стенок 0.8 мм. За счет этого, корпус не изгибается и не меняет форму в течение всего срока использования даже после падения на твердую поверхность.

Боковые вставки из ударопрочного пластика защищают строительный уровень RGK U2080 от повреждений при падении на твердую поверхность. Стекло ампул выполнено из акрила, за счет чего ампулы не протекают и не мутнеют в течение срока службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	пузырьковый
Вид	брусковый
Длина	80 см
Толщина металла	0,8 мм
Точность пузырька	1,0 мм/м
Количество глазков	3
Количество рукояток	нет
Измерительная плоскость	1
Фрезерованная грань	нет
Защитные колпачки	ударопрочные
Магнит	есть
Особенности	линейка прочные ампулы с защитой от помутнения стекла
Габариты	800 x 50 x 25 мм
Вес	0,34 кг