



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по 800-50-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4610011873768



ОПИСАНИЕ

Магнитный уровень RGK U3060 длиной 60 сантиметров выполнен в прочном металлическом корпусе из литого профиля с резиновыми насадками, поэтому вы можете выравнивать поверхность ударами молотка непосредственно по уровню.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЗЫРЬКОВОГО УРОВНЯ RGK U3060

- длина 60 сантиметров;
- точность пузырька 0.5 мм/м;
- корпус из литого профиля;
- прочные ампулы с защитой от помутнения стекла.

Линейка с ценой деления шкалы 1 мм поможет при разметке поверхностей. Засечки и подписи белого цвета на строительном уровне RGK U3060 выполнены методом гравировки. Они не подвержены истиранию от частого контакта с такими поверхностями, как бетон или дерево.

Корпус магнитного уровня выполнен из литого металлопрофиля, за счет чего, он не имеет неровностей, швов и стыков. Литая конструкция корпуса устойчива также к коррозии и ударам.

Боковые вставки из ударопрочного пластика защищают инструмент от повреждений при падении на твердую поверхность. Стекло ампул выполнено из акрила, за счет чего ампулы не протекают и не мутнеют в течение срока службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	пузырьковый
Вид	рельс
Длина	60 см
Толщина металла	литой профиль
Точность пузырька	0,5 мм/м
Количество глазков	3
Количество рукояток	2
Измерительная плоскость	2
Фрезерованная грань	2
Защитные колпачки	ударопрочные
Магнит	нет
Особенности	прочные ампулы с защитой от помутнения стекла
Габариты	600 x 50 x 25 мм
Вес	0,82 кг