



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

РОВЕНЬ RGK U3060

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

(495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 950-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4610011873768



ОПИСАНИЕ

Магнитный уровень RGK U3060 длиной 60 сантиметров выполнен в прочном металлическом корпусе из литого профиля с резиновыми насадками, поэтому вы можете выравнивать поверхность ударами молотка непосредственно по уровню.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЗЫРЬКОВОГО УРОВНЯ RGK U3060

- длина 60 сантиметров;
- точность пузырька 0.5 мм/м;
- корпус из литого профиля;
- прочные ампулы с защитой от помутнения стекла.

Линейка с ценой деления шкалы 1 мм поможет при разметке поверхностей. Засечки и подписи белого цвета на строительном уровне RGK U3060 выполнены методом гравировки. Они не подвержены истиранию от частого контакта с такими поверхностями, как бетон или дерево.

Корпус магнитного уровня выполнен из литого металлопрофиля, за счет чего, он не имеет неровностей, швов и стыков. Литая конструкция корпуса устойчива также к коррозии и ударам.

Боковые вставки из ударопрочного пластика защищают инструмент от повреждений при падении на твердую поверхность. Стекло ампул выполнено из акрила, за счет чего ампулы не протекают и не мутнеют в течение срока службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Значение |
|-------------------------|---|
| Тип | пузырьковый |
| Вид | рельс |
| Длина | 60 см |
| Толщина металла | литой профиль |
| Точность пузырька | 0,5 мм/м |
| Количество глазков | 3 |
| Количество рукояток | 2 |
| Измерительная плоскость | 2 |
| Фрезерованная грань | 2 |
| Защитные колпачки | ударопрочные |
| Магнит | нет |
| Особенности | прочные ампулы с защитой от помутнения стекла |
| Габариты | 600 x 50 x 25 мм |
| Вес | 0,82 кг |