Уровень RGK U27

Артикул: 775038

Те
ра

То

Пи

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ

Электронный уровень RGK U27 позволяет быстро и с высокой точностью измерять углы и выполнять проверку горизонтальности поверхностей. Он применяется во время строительства для правильной укладки стеновых элементов, а также при отделке для разметки и позиционирования отделочных материалов. В отличии от обычных пузырьковых уровней, этот прибор показывает точное значение угла отклонения от горизонтали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Точность измерений ±0,1°.
- Диапазон измерений – непрерывный от 0 до 360°.
- Рабочий температурный диапазон от - 10 до + 45 °С.

Значение измеренного угла отображается на жидкокристаллическом дисплее электронного уровня. Он имеет поворотную конструкцию и может разворачиваться на 180° для удобства наблюдения за показаниями. Для работы с прибором при недостаточной освещенности предусмотрена функция подсветки. Кроме того, есть возможность зафиксировать значение угла на экране нажатием кнопки HOLD.

В зависимости от выбранного режима электронный уровень RGK U27 может показывать значение углов в градусах и процентах отклонения от горизонтали. Также имеется динамик, с помощью которого уровень издает звуковой сигнал при приближении к нулевому значению. Тональность сигнала меняется в зависимости от положения прибора, что дает возможность выравнивать строительные детали, не считывая показатели с экрана.

Прибор поддерживает автоматическую калибровку для повышения точности измерений. Она производится без использования дополнительного оборудования и обращения в сервисный центр. Достаточно воспользоваться ровной поверхностью и следовать инструкции по эксплуатации.

Питание обеспечивается тремя батарейками формата AAA. Для экономии заряда предусмотрено выключение питания при бездействии в течение 20 минут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	электронный
Вид	брусковый
Длина	30 см
Толщина металла	нет данных
Точность	±0.1° (в пределах 0°±10°)
Количество глазков	нет
Количество рукояток	нет
Измерительная плоскость	1
Фрезерованная грань	нет
Защитные колпачки	стандартные
Магнит	есть
Особенности	диапазон измерений углов 0–360° (4 x 90°) (непрерывное) дисплей наклон 3 батарейки AAA, 1,5В диапазон рабочих температур -10°С до +45°С
Габариты	305 x 60 x 32 мм
Вес	0,67 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные