



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 7 (495) 158-7033
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 4610011874796



Мо
Кл
за
Те
ра
Те
хр
То
Пи
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ

Лазерный уровень RGK PR-3G с японскими диодами от компании SHARP проецирует тонкие яркие, по которым удобно выполнять разметку на расстоянии до 20 метров. Если работа ведется в большом помещении или на улице, то всегда можно взять подходящий приемник и расширить рабочий диапазон до 70 метров.

Лазерный уровень с зелеными лучами - это более современное решение, чем аналоги с красными излучателями. Человеческий глаз гораздо лучше различает зеленые линии на большом расстоянии, при ярком искусственном или естественном освещении, что дает дополнительные 2-3 метра видимости.

ТОЧНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Лазерный нивелир RGK PR-3G оборудован надежным компенсатором, который сглаживает небольшие неровности поверхности, на которой установлен прибор, а также гасит небольшие вибрационные нагрузки. Благодаря компенсатору погрешность лучей не превышает ± 0.2 мм/1 м, чего вполне достаточно для решения строительных и отделочных задач.

НАКЛОННЫЕ ЛИНИИ

В тех случаях, когда требуется выполнить разметку под наклоном, компенсатор прибора можно заблокировать. Функция помогает при планировании лестниц, укладке плитки и монтаже декора.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Оборудование поддерживает 3 варианта питания - от аккумулятора, от батареек и от сети. Благодаря такой особенности всегда есть запасной вариант, за счет которого можно будет довести дело до конца. Наглядный индикатор информирует пользователя об уровне заряда аккумулятора - эта удобная функция встречается не так часто.

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ ИЗ НАБОРА RGK PR-3G

- Пульт позволяет включать лазерные плоскости в любых сочетаниях и выбирать режим работы - обычный или с приемником. Дистанционное управление пригодится на многоуровневых объектах. Кроме того, при использовании пульта специалист не рискует случайно сместить прибор, что иногда случается.
- Многофункциональный кронштейн с регулировкой положения нивелира по высоте. Этот аксессуар можно смонтировать на штативе, повесить на гвоздь или прикрепить к любой металлической поверхности на встроенные магниты.
- Трегер позволяет с минимальным шагом подстраивать вертикальные линии, а также поворачивать уровень вокруг своей оси.
- Мишень для лучшей видимости луча особенно актуальна во время установки потолочных конструкций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	360°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	360°
Точность	± 2 мм на 10 м
Диапазон работы	до 20 м
Диапазон работы с приёмником	до 50 м
Цвет лазерного луча	зелёный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	$\pm 3^\circ$
Лазерный отвес (Точка отвеса)	нет

Параметр	Значение
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	1/4" (с переходником 5/8")
Элементы питания	Li-Ion аккумулятор 3,7 V, 3000mAh
Время автономной работы	до 6 ч
Класс лазера	2
Длина волны	532 нм
Мощность	< 1 мВт
Индикация	звуковая/визуальная(свет)
Функции	нет данных
Прочее	лазерный крест
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +45°С
Температура хранения	от -20° до +75°С
Размеры	125 x 82 x 122 мм
Вес	0.726 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень RGK PR-3G
- Аккумулятор
- Зарядное устройство
- Мишень
- Пульт ДУ
- Трегер
- Кронштейн
- Слот для AA
- Батарейки AA - 4 шт.
- Кейс
- Руководство по эксплуатации