



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 7 (495) 158-3073
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 775281



То
Ди
те
Те
хр
Кл
за
Мо
Пи
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ

RGK LP-62G — простой в управлении, недорогой лазерный уровень, обладающий всеми необходимыми и дополнительными функциями. Проецируемый данной моделью зеленый луч виден значительно лучше красного луча аналогичных моделей, как в помещении так и на улице. С помощью этого устройства вы сможете решать самые разнообразные задачи — от разметки фундамента частного дома до заливки пола и укладки плитки. Является выгодным приобретением для любой строительной или ремонтной бригады.

Прибор проецирует линии, которые образуют перед ним лазерный крест. Устройство лазерного уровня RGK LP-62G позволяет включать горизонтальную, вертикальную или обе одновременно проецируемые линии. Данная функция помогает сохранить заряд аккумулятора.

ПРЕИМУЩЕСТВА НИВЕЛИРА RGK LP-62G

- Питание прибора осуществляется как от аккумулятора, так и от трех батареек типа AA. Кроме того, устройство работает от сети.
- Яркие точки на проецируемых линиях. Данная функция позволяет хорошо видеть положение линий как при ярком освещении, так и на большом расстоянии.
- Диапазон работы лазера— 30 метров при точности $\pm 0,2$ мм/м.
- Система самовыравнивания в диапазоне $\pm 3^\circ$
- Винт тонкой наводки плавно двигает спроецированную устройством линию без необходимости его перемещения.
- Встроенный трегер с регулируемыми по высоте ножками. Кроме того, лазерный уровень RGK LP-62G оснащён резьбой 5/8", что позволяет при необходимости ставить его на штатив.
- Лазерный отвес обеспечивает точную установку нивелира на нужной точке. При необходимости отключается.
- Прибор соответствует стандартам пыле-влагозащиты IP54, что позволяет использовать его на запыленной стройке и протирать мокрой тряпкой.
- Градуированный горизонтальный лимб, с помощью которого можно проводить предварительные измерения и разметку углов.
- Удобная ручка, благодаря которой прибор можно легко переставить с места на место и при этом не помешать установке и его позиционированию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип лазерного уровня	линейный
Количество горизонтальных плоскостей	1
Горизонтальный угол развёртки	110°
Количество вертикальных плоскостей	2
Вертикальный угол развёртки	120°
Точность	± 1 мм на 5 м
Диапазон работы	до 30 м
Диапазон работы с приёмником	нет
Цвет лазерного луча	зелёный
Тип компенсатора	маятниковый
Система автоматического выравнивания (Диапазон работы компенсатора)	$\pm 4^\circ$
Лазерный отвес (Точка отвеса)	есть
Построение наклонных линий	есть
Крепление на штатив	5/8"
Элементы питания	3 x AA (1,5 В)
Время автономной работы	до 5 ч
Класс лазера	2М
Длина волны	532 нм

Параметр	Значение
Мощность	< 1 мВт
Индикация	есть
Функции	нет данных
Прочее	лазерный крест винт плавной наводки
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от -10° до +45°С
Температура хранения	от -20° до +60°С
Размеры	Ø150 x 190 мм
Вес	1.1 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень RGK LP-62
- Кейс
- Ремень
- Аккумуляторные батареи
- З/у для аккумуляторных батарей
- Очки
- Инструкция

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83