



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

ШТАТИВ RGK ST20R

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 4610011873898



## Описание RGK ST20R

Фибerglassовый штатив RGK ST20R оборудован усиленной круглой площадкой диаметром 167 мм для размещения тяжелого оборудования - тахеометров, лазерных 3D-сканеров и др.

Стеклопластик практически не подвержен влиянию перепадов температур, благодаря чему треногу можно использовать для высокоточных геодезических изысканий.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Раздвижная конструкция позволяет установить прибор на комфортной для съемки высоте. Большая круглая площадка особенно удобна при работе с тахеометрами. Стеклопластик в сочетании с литым алюминием обеспечивает прочность и устойчивость к повреждениям.

Вес RGK ST20R - 8 кг - гарантирует надежную и безопасную фиксацию оборудования. Комплектный плечевой ремень упрощает переноску штатива к месту проведения изысканий.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Раздвижные ножки фиксируются при помощи комбинированной системы из винтового механизма и клипсы. Это - оптимальное решение, в котором сочетаются высокая скорость работы и надежность. Заостренные наконечники стоек и прочные упоры помогают крепко установить геодезический штатив. Плоская площадка снабжена станovým винтом с резьбой 5/8".

### ПОВЫШЕННАЯ ЗАМЕТНОСТЬ

Яркое желтое оформление делает треногу более заметной и повышает безопасность работ на стройплощадке.

## Характеристики RGK ST20R

| RGK ST20R        |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Применение       | для нивелиров, теодолитов, тахеометров, gnss                       |
| Материал         | фибрглас и алюминий                                                |
| Зажимы           | винты и клипсы                                                     |
| Площадка         | плоская                                                            |
| Масса            | 8 кг                                                               |
| Высота           | 1,13 м (в собранном состоянии)<br>1,80 м (в разобранном состоянии) |
| Резьба           | 5/8"                                                               |
| Диаметр площадки | 16.7 см                                                            |
| Наплечный ремень | есть                                                               |