



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 100 10 077 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ 5-й ул. Космонавтов, д. 51 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 info@ESKOMP.RU

Артикул: 00-00016177



Тем-
ра-

Ни-
те-

Ве-
те-

По-

Пи-

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОМЕТРА КОНТАКТНОГО С ПОГРУЖАЕМЫМ ЗОНДОМ ТК-5.01МС

Термометры контактные цифровые **ТК-5.01МС** предназначены для измерения температуры жидких, сыпучих сред путем непосредственного контакта зонда с объектом измерения. Термометры контактные цифровые состоят из электронного блока и несменного погружаемого зонда. В качестве термочувствительного элемента в зонде используются преобразователи термоэлектрические (ТП) с ХСХ по ГОСТ Р 8.585.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРМОМЕТРА КОНТАКТНОГО С ПОГРУЖАЕМЫМ ЗОНДОМ ТК-5.01МС

- измерение температуры с ценой единицы младшего разряда 1 °С;
- индикация пониженного напряжения питания;
- подсветка индикатора.

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОМЕТРА КОНТАКТНОГО С ПОГРУЖАЕМЫМ ЗОНДОМ ТК-5.01МС

- быстродействие;
- простота использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРМОМЕТРА КОНТАКТНОГО С ПОГРУЖАЕМЫМ ЗОНДОМ ТК-5.01МС

Параметр	Значение
Диапазон измеряемых температур	-40...+200 °С
Относительная погрешность	±0,5 % +ед.мл.разр.
Цена единицы младшего разряда	0,1 °С
Количество типов сменных зондов	Один несменный поверхностного типа
Рабочие условия эксплуатации	-20...+50 °С
Относительная влажность	не более 80 % при Т = 35 °С
Атмосферное давление	86 – 106 кПа
Напряжение питания	1,5x2 В

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТК-5.01МС

№	Наименование	Количество
1	Термометр контактный ТК-5.01МС с несменным погружаемым зондом	1
2	Элемент питания 1,5 В, тип АА	2
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Упаковка	1