# мометр ТЕХНО-АС ТК-5.04С (без зондов)

## Описание ТЕХНО-АС ТК-5.04С (без зондов)

Контактный термометр ТЕХНО-АС ТК-5.04С - это одноканальный прибор для решения задач температурного наблюдения и проведения инспекций при строительстве, пусконаладке и диагностике отопительных систем, в пищевой отрасли, на производстве и в других сферах.

Главные преимущества модели - отличное быстродействие, легкость освоения и достоверность показаний. Контактный термометр совместим с термопарами, поверхностными, погружными и воздушными зондами.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочий диапазон от -40°С до +1800°С в зависимости от подключенного датчика.
- Погрешность от ±2°С.
- Разрешение измерительной шкалы 1°С.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Контактный термометр ТЕХНО-АС ТК-5.04С автоматически распознает тип зонда при подключении. К важным плюсам этой модификации можно отнести высокую энергоэффективность - одного комплекта батарей хватает минимум на 350 часов измерений, - и дисплей с крупным, легко различимыми цифрами.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Этот прибор внесен в Госреестр измерительных средств, благодаря чему результаты измерений можно использовать при составлении официальной документации и в процессе контрольно-надзорных мероприятий. Межповерочный интервал - 2 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Предусмотрено автоотключение подсветки экрана и самого устройства при длительной бездействии для экономии заряда элементов питания. Индикация напряжения батарей помогает всегда поддерживать прибор в рабочем состоянии.

## Характеристики ТЕХНО-АС ТК-5.04С (без зондов)

| ТЕХНО-АС ТК-5.04С | |
|---|---|
| Диапазон измеряемых температур | -100...+1800°С (зависит от типа используемого зонда) |
| Относительная погрешность | ±1 +ед.мл.разр. |
| Цена единицы младшего разряда | 1°С |
| Количество типов сменных зондов | 22 |
| Рабочие условия эксплуатации | -20...+50°С |
| Напряжение питания | 1,5x2 В |