



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

**Термометр контактный двухканальный без зондов**

Артикул: 00-00016284



Температура

Внимание! Термометры контактные серии ТК-5 поверяются только в комплекте с зондами.

### НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОМЕТРА КОНТАКТНОГО ДВУХКАНАЛЬНОГО БЕЗ ЗОНДОВ ТК-5.11С

Термометр контактный цифровой **ТК-5.11С** предназначен для измерения температуры различных сред, относительной влажности воздуха путем непосредственного контакта зонда с объектом измерения. Термометр **ТК-5.11С** является двухканальным прибором, предусматривающим работу одновременно двумя измерительными зондами. Термометр контактный состоит из электронного блока и сменных зондов. В качестве термочувствительных элементов в зондах используются преобразователи термоэлектрические (ТТ) с НСХ по ГОСТ Р 8.585. В качестве измерительного элемента в зондах относительной влажности используются емкостные датчики влажности.

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРМОМЕТРА КОНТАКТНОГО ДВУХКАНАЛЬНОГО БЕЗ ЗОНДОВ ТК-5.11С

- Измерение одновременно влажности или температуры по двум каналам в любом сочетании одним прибором;
- Измерение температуры с разрешением 0,1°C;
- Измерение влажности с разрешением 0,1%;
- Возможность смены зонда;
- Возможность вывода на экран температуры датчика термокомпенсации;
- Возможность вывода на экран (справочно) температуры воздуха при использовании зонда влажности;
- Сохранение в памяти прибора измеренных значений температуры или влажности;
- Отображение среднего значения температуры или влажности за заданное количество измерений;
- Отображение максимального значения температуры или влажности (за заданное количество измерений);
- Отображение минимального значения температуры или влажности (за заданное количество измерений);
- Индикация напряжения питания;
- Задание граничных значений измеряемых температуры или влажности;
- Звуковая индикация при достижении заданных уровней измеряемых температур или влажности;
- Подсветка индикатора;
- Автоматическое отключение прибора через заданное время;
- Автоматическое сохранение при выключении текущего, усредненного, max, min, напряжения питания, остатка времени работы прибора на момент отключения.

### ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОМЕТРА КОНТАКТНОГО ДВУХКАНАЛЬНОГО БЕЗ ЗОНДОВ ТК-5.11С

- Измерение влажности;
- Одновременное измерение температуры и влажности;
- Возможность работы со сменными зондами;
- Двухканальный;
- Питание от стандартных элементов питания типа АА;
- Низкое энергопотребление (не менее 350 часов работы от одного комплекта батарей).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОМЕТРА КОНТАКТНОГО ДВУХКАНАЛЬНОГО БЕЗ ЗОНДОВ ТК-5.11С

Параметр	Значение
Диапазон измеряемых температур	-100...+1800 (зависит от типа используемого зонда)
Относительная погрешность	±0,5 % + ед.мл.разр.
Цена единицы младшего разряда	0,1 °С
Количество типов сменных зондов	24
Диапазон измерения относительной влажности	0...100 %
Абсолютная погрешность измерения относительной влажности	3 %
Рабочие условия эксплуатации	-20...+50 °С
Относительная влажность	не более 80 % при T = 35 °С

Параметр	Значение
Атмосферное давление	86 – 106 кПа
Напряжение питания	1,5x2 В

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТК-5.11С

№	Наименование	Количество
1	Термометр контактный двухканальный ТК-5.11С	1
2	Элемент питания 1,5 В, тип АА	2
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Упаковка	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**