х-АТП-204 – течеискатель с функцией пассивного обнаружения кабелей

Артикул: 00-00000092

Пи

Ча

По
мо

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ С ФУНКЦИЕЙ ПАССИВНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ КАБЕЛЕЙ УСПЕХ АТП-204

Комплект течеискателя акустического портативного **"Успех АТП-204"** предназначен для:

- Обнаружения мест разгерметизации подземных трубопроводов систем тепло-, водо-, газо-, нефтеснабжения находящихся на глубине до 6 м в канальной и безканальной прокладке.
- Трассировки скрытых коммуникаций (кабельных линий, трубопроводов) в пассивном режиме.
- Обследования зоны земляных работ (перед вскрытием трассы на предмет наличия кабелей, трубопроводов, затрудняющих земляные работы).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТА УСПЕХ АТП-204

Параметр	Значения
Приёмник АП-010	
Девять режимов работы на 26 частотных диапазонах, Гц	50, 100, 512, 1024, 8928, «ШП», «ФНЧ» (10 диап), «ПФ»(10 диап), «КП»
Общий коэффициент усиления по звуковому тракту, дБ	35
Напряжение питания, В	$9^{+1}_{-2,5}$
Тип элементов питания	6 x 1,5 В (батареи типа "С")
Мощность, подводимая к головным телефонам, мВт	100
Потребляемая мощность, не более, Вт	0,9
Габаритные размеры прибора, не более, мм	250 x 90 x 170
Масса, не более, кг	1,5
Датчик акустический АД – 200	
Чувствительность, V/g	5
Габаритные размеры прибора, не более, мм	105 x 75
Масса, не более, кг	0,6
Электромагнитный датчик ЭМД-227	
Тип преобразователя	резонансная ферритовая магнитная антенна
Частота резонанса, Гц	8928; 1024; 512
Тип питания	от приемника
Коммутация резонанса	принудительная (управляется приемником)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УСПЕХ-АТП-204

№	Наименование	Количество
1	Приемник АП-010М	1
2	Комплект акустического датчика АД-240	1
3	Электромагнитный датчик ЭМД-227М	1
4	Головные телефоны АП010М.02.010	1
5	Сумка для комплекта Чехол 53112	1
6	Сумка для приемника Чехол 53108	1

№	Наименование	Количество
7	Сумка для батарейного отсека Чехол 53113	1
8	Батарейки для приемника	6
9	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83