



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

**резьба: M16 x 1.5 x 8.; каб. d: 7~4 мм; приб. отв. d: 16 мм; цанга: разъемная, материал никелированная латунь**

Артикул: msa16-06



## Описание msa16-06

| Резьба  | D   | C1 | C2 | A/F   | Упаковка |
|---------|-----|----|----|-------|----------|
| M16x1,5 | 7-4 | 16 | 8  | 22/22 | 10       |

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Резьба                          | метрическая                                                                                    |
| Материал                        | корпус - нержавеющая сталь - уплотнитель - EPDM                                                |
| Диаметр установочного отверстия | 16 мм                                                                                          |
| Диаметр кабеля                  | 7-4 мм                                                                                         |
| Цвет                            | нержавеющая сталь                                                                              |
| Рабочий диапазон                | от -40 до +100° C, кратковременно +110° C                                                      |
| Химическая стойкость            | стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям |

| Маркировка | Резьба  | Диам. кабеля | C1 | C2   | Шестигр. A/F | Упаковка |
|------------|---------|--------------|----|------|--------------|----------|
| MSA12-05   | M12x1,5 | 5,3-3        | 12 | 8    | 17/17        | 10       |
| MSA12-08   | M12x1,5 | 8-4,5        | 12 | 8    | 17/17        | 10       |
| MSA16-06   | M16x1,5 | 7-4          | 16 | 9    | 22/22        | 10       |
| MSA16-10   | M16x1,5 | 10-6         | 16 | 9    | 22/22        | 10       |
| MSA20-10   | M20x1,5 | 11-6         | 20 | 9,5  | 26/26        | 10       |
| MSA20-13   | M20x1,5 | 14-9         | 20 | 9,5  | 26/26        | 10       |
| MSA25-16   | M25x1,5 | 16-10        | 25 | 12   | 32/32        | 10       |
| MSA25-18   | M25x1,5 | 18-13        | 25 | 12   | 32/32        | 10       |
| MSA32-22   | M32x1,5 | 22-15        | 32 | 12,5 | 41/41        | 10       |
| MSA32-25   | M32x1,5 | 25-18        | 32 | 12,5 | 41/41        | 10       |
| MSA40-25   | M40x1,5 | 25-20        | 40 | 15   | 50/50        | 5        |
| MSA40-30   | M40x1,5 | 30-24        | 40 | 15   | 50/50        | 5        |
| MSA50-32   | M50x1,5 | 32-26        | 50 | 15   | 60/60        | 2        |
| MSA50-39   | M50x1,5 | 40-30        | 50 | 15   | 60/60        | 2        |

## Характеристики msa16-06

| Резьба  | D   | C1 | C2 | A/F   | Упаковка |
|---------|-----|----|----|-------|----------|
| M16x1,5 | 7-4 | 16 | 8  | 22/22 | 10       |

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

## Комплектация msa16-06

Кабельный ввод

Контргайка

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**