



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

резьба: M16 x 1.5 x 8.; каб. d: 10~6 мм; приб. отв. d: 16 мм; цанга: разъемная, материал никелированная латунь

Артикул: msa16-10



Описание msa16-10

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
M16x1,5	10-6	16	8	22/22	10

Резьба	метрическая
Материал	корпус - нержавеющая сталь - уплотнитель - EPDM
Диаметр установочного отверстия	16 мм
Диаметр кабеля	10-6 мм
Цвет	нержавеющая сталь
Рабочий диапазон	от -40 до +100° C, кратковременно +110° C
Химическая стойкость	стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

Маркировка	Резьба	Диам. кабеля	C1	C2	Шестигр. A/F	Упаковка
MSA12-05	M12x1,5	5,3–3	12	8	17/17	10
MSA12-08	M12x1,5	8–4,5	12	8	17/17	10
MSA16-06	M16x1,5	7–4	16	9	22/22	10
MSA16-10	M16x1,5	10–6	16	9	22/22	10
MSA20-10	M20x1,5	11–6	20	9,5	26/26	10
MSA20-13	M20x1,5	14–9	20	9,5	26/26	10
MSA25-16	M25x1,5	16–10	25	12	32/32	10
MSA25-18	M25x1,5	18–13	25	12	32/32	10
MSA32-22	M32x1,5	22–15	32	12,5	41/41	10
MSA32-25	M32x1,5	25–18	32	12,5	41/41	10
MSA40-25	M40x1,5	25–20	40	15	50/50	5
MSA40-30	M40x1,5	30–24	40	15	50/50	5
MSA50-32	M50x1,5	32–26	50	15	60/60	2
MSA50-39	M50x1,5	40–30	50	15	60/60	2

Характеристики msa16-10

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
M16x1,5	10-6	16	8	22/22	10

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

Комплектация msa16-10

Кабельный ввод

Контргайка

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83