



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

погружаемый

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание ТЕХНО-АС ЗПГ.300

- Особенности зонда погружаемого ЗПГ-300:
- Длина 300 мм;
- Диапазон измерения температуры -40...+300 °С;
- Быстродействие 6 сек;
- Применяемость зонда в приборах ТК - 5.04, ТК - 5.06, ТК – 5.09, ТК – 5.11.

Применяемость зонда в приборах, пределы допускаемых погрешностей

ТК - 5.04		ТК - 5.06		ТК – 5.09, ТК – 5.11	
Предел допуск. основн. абсолют. погрешности, °С	Предел допуск. основн. относит. погрешности, %	Предел допуск. основн. абсолют погрешности, °С	Предел допуск. основн. относит. погрешности, %	Предел допуск. основн. абсолют погрешности, °С	Предел допуск. основн. относит. погрешности, %
±2 от -40 °С до 0 °С	±1+(*) свыше 0 °С	±0,5 от -40 °С до 50 °С	±0,5 +(*) свыше 50 °С	±0,5 от -40 °С до 50 °С	±0,5 +(*) свыше 50 °С

Комплектация ТЕХНО-АС ЗПГ.300

№	Наименование	Количество
1	Зонд погружаемый ЗПГ.300	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83