



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК в 800-330-70-70
Зонд усиленный ЗПГУ.300

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание ЗПГУ.300

Зонд погружаемый усиленный для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11 - для измерения температуры асфальта, бетона, грунта.

Характеристики ЗПГУ.300

- Диапазон измерения температуры: -40...+300°C.
- Тепловая инерция: 6 с.
- Пределы допускаемой основной погрешности для ТК-5.04:
 - абсолютной $\pm 2^\circ\text{C}$ от -40 до +100°C,
 - относительной $\pm(1 + (*))\%$ свыше +100°C.
- Пределы допускаемой основной погрешности для ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11:
 - абсолютной $\pm 0,5^\circ\text{C}$ от -40 до +100°C,
 - относительной $\pm(0,5 + (*))\%$ свыше +100°C.
- Длина: 300 мм.

* - единица наименьшего разряда.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83