



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

(495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

С 9.00 до 18.00 по Москве

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Митрофановская, дом 1

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

zakaz@eskomp.ru

Высокотемпературный ЗПВВ.1000



Описание ТЕХНО-АС ЗПВВ.1000

Зонд поверхностный для термометров контактных ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.11.

Характеристики ТЕХНО-АС ЗПВВ.1000

- Диапазон измерения температуры: $-40...+500^{\circ}\text{C}$.
- Тепловая инерция: 10 с.
- Пределы допускаемой основной погрешности:
 - абсолютной $\pm 2^{\circ}\text{C}$ от -40 до $+100^{\circ}\text{C}$,
 - относительной $\pm(2 + (*))\%$ свыше $+100^{\circ}\text{C}$.
- Длина: 1000 мм.

* - единица наименьшего разряда.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83