



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

**резьба: PG21 x 12.5; каб. d: 16-10 мм; приб. отв. d: 28.3 мм; цанга: разборная**

Артикул: PGA21-16G



## Описание PGA21-16G

| Резьба | D     | C1   | C2   | A/F   | Упаковка |
|--------|-------|------|------|-------|----------|
| PG21   | 16-10 | 28.3 | 12.5 | 36/33 | 50       |

|                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Резьба                          | Дюймовая                                                                                        |
| Материал                        | корпус - Nylon PA66 (негорючий UL 94V-2) - уплотнитель - EPDM                                   |
| Диаметр установочного отверстия | 28.3 мм                                                                                         |
| Диаметр кабеля                  | 16-10 мм                                                                                        |
| Цвет                            | Серый (G)                                                                                       |
| Рабочий диапазон                | от -40 до +100° C, временно +110° C                                                             |
| Химическая стойкость            | стойко к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям |

| Маркировка  | Резьба | D     | C1   | C2   | A/F   | Упаковка |
|-------------|--------|-------|------|------|-------|----------|
| PGA7-05B    | PG7    | 5,5-3 | 12,5 | 8    | 17/19 | 50       |
| PGA7-05G    | PG7    | 5,5-3 | 12,5 | 8    | 17/19 | 50       |
| PGA7-08B    | PG7    | 8-4,5 | 12,5 | 8    | 17/19 | 50       |
| PGA7-08G    | PG7    | 8-4,5 | 12,5 | 8    | 17/19 | 50       |
| PGA9-05B    | PG9    | 5,3-3 | 15,2 | 9    | 22/19 | 50       |
| PGA9-05G    | PG9    | 5,3-3 | 15,2 | 9    | 22/19 | 50       |
| PGA9-08B    | PG9    | 8-4,5 | 15,2 | 9    | 22/19 | 50       |
| PGA9-08G    | PG9    | 8-4,5 | 15,2 | 9    | 22/19 | 50       |
| PGA11-06B   | PG11   | 7-4   | 18,6 | 10   | 24/22 | 50       |
| PGA11-06G   | PG11   | 7-4   | 18,6 | 10   | 24/22 | 50       |
| PGA11-10B   | PG11   | 10-6  | 18,6 | 10   | 24/22 | 50       |
| PGA11-10G   | PG11   | 10-6  | 18,6 | 10   | 24/22 | 50       |
| PGA13,5-08B | PG13,5 | 8,8-5 | 20,4 | 10   | 27/24 | 50       |
| PGA13,5-08G | PG13,5 | 8,8-5 | 20,4 | 10   | 27/24 | 50       |
| PGA13,5-11B | PG13,5 | 12-7  | 20,4 | 10   | 27/24 | 50       |
| PGA13,5-11G | PG13,5 | 12-7  | 20,4 | 10   | 27/24 | 50       |
| PGA16-10B   | PG16   | 11-6  | 22,5 | 10,8 | 30/27 | 50       |
| PGA16-10G   | PG16   | 11-6  | 22,5 | 10,8 | 30/27 | 50       |
| PGA16-14B   | PG16   | 14-9  | 22,5 | 10,8 | 30/27 | 50       |
| PGA16-14G   | PG16   | 14-9  | 22,5 | 10,8 | 30/27 | 50       |
| PGA21-16B   | PG21   | 16-10 | 28,3 | 12   | 36/33 | 50       |
| PGA21-16G   | PG21   | 16-10 | 28,3 | 12   | 36/33 | 50       |
| PGA21-18B   | PG21   | 18-13 | 28,3 | 12   | 36/33 | 50       |
| PGA21-18G   | PG21   | 18-13 | 28,3 | 12   | 36/33 | 50       |
| PGA29-22B   | PG29   | 22-15 | 37   | 12   | 46/41 | 10       |
| PGA29-22G   | PG29   | 22-15 | 37   | 12   | 46/41 | 10       |

| Маркировка | Резьба | D     | C1 | C2 | A/F   | Упаковка |
|------------|--------|-------|----|----|-------|----------|
| PGA29-25B  | PG29   | 25–18 | 37 | 12 | 46/41 | 10       |
| PGA29-25G  | PG29   | 25–18 | 37 | 12 | 46/41 | 10       |
| PGA36-25B  | PG36   | 26–20 | 47 | 14 | 57/50 | 10       |
| PGA36-25G  | PG36   | 26–20 | 47 | 14 | 57/50 | 10       |
| PGA36-30B  | PG36   | 31–24 | 47 | 14 | 57/50 | 10       |
| PGA36-30G  | PG36   | 31–24 | 47 | 14 | 57/50 | 10       |

Характеристики PGA21-16G

| Резьба | D     | C1   | C2   | A/F   | Упаковка |
|--------|-------|------|------|-------|----------|
| PG21   | 16-10 | 28.3 | 12.5 | 36/33 | 50       |

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

Комплектация PGA21-16G

- Кабельный ввод
- Контргайка