



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

## погружаемый для вязких нефтепродуктов, жидкостей (с длиной кабеля 3 м)

Артикул: 00-00002002



Тел

Ра

### ОПИСАНИЕ ЗОНДА ПОГРУЖАЕМОГО ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ, ЖИДКОСТЕЙ ЗПГТ8.3

Зонд погружаемый **ЗПГТ8.3** для вязких нефтепродуктов, жидкостей с длиной кабеля 3 м для термометров контактных **ТК-5.08, ТК-5.04С, ТК-5.06С, ТК-5.09С, ТК-5.11С, ТК-5.27, ТК-5.29.**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА ПОГРУЖАЕМОГО ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ, ЖИДКОСТЕЙ ЗПГТ8.3

| Параметр                                 | Значение                                                                                                        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон измерения температуры           | -40...+200°C                                                                                                    |
| Тепловая инерция                         | 6 с.                                                                                                            |
| Пределы допускаемой основной погрешности | абсолютной $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ от -40 до +100°C,<br>относительной $\pm (0,5 + (^{\circ}))\%$ свыше +100°C |
| Длина кабеля                             | 3 м                                                                                                             |

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЗПГТ8.3

| № | Наименование                                                                 | Количество |
|---|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Зонд погружаемый для нефтепродуктов, жидкостей (с длиной кабеля 3 м) ЗПГТ8.3 | 1          |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**