погружаемый для вязких нефтепродуктов, жидкостей (с длиной кабеля 5 м)

Артикул: 00-00002003

Те

По

Ра

ОПИСАНИЕ ЗОНДА ПОГРУЖАЕМОГО ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ, ЖИДКОСТЕЙ ЗПГТ8.5

Зонд погружаемый **ЗПГТ8.5** для вязких нефтепродуктов, жидкостей с длиной кабеля 5 м для термометров контактных**ТК-5.08**, **ТК-5.04С**, **ТК-5.06С**, **ТК-5.09С**, **ТК-5.11С**, **ТК-5.27**, **ТК-5.29**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА ПОГРУЖАЕМОГО ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ, ЖИДКОСТЕЙ ЗПГТ8.5

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры	-40…+200°С
Тепловая инерция	6 с.
Пределы допускаемой основной погрешности	абсолютной ±0,5°С от -40 до +100°С, относительной ±(0,5 + (*))% свыше +100°С
Длина кабеля	5 м

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЗПГТ8.5

№	Наименование	Количество
1	Зонд погружаемый для нефтепродуктов, жидкостей (с длиной кабеля 3 м) ЗПГТ8.5	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование