



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Зонд погружаемый усиленный L=1000 мм

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00-00002006

Температура _____

Погрешность _____

Размеры _____



ОПИСАНИЕ ЗОНДА ПОГРУЖАЕМОГО УСИЛЕННОГО L=1000MM ЗПУ8.1000

Зонд погружаемый усиленный **ЗПУ8.1000** для термометров контактных **ТК-5.08, ТК-5.04С, ТК-5.06С, ТК-5.09С, ТК-5.11С, ТК-5.27, ТК-5.29.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА ПОГРУЖАЕМОГО УСИЛЕННОГО L=1000MM ЗПУ8.1000

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры	-40...+200°C
Тепловая инерция	6 с.
Пределы допускаемой основной погрешности	абсолютной $\pm 0,5^\circ\text{C}$ от -40 до +100°C, относительной $\pm (0,5 + (*)\%)$ свыше +100°C
Длина	1000 м

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЗПУ8.1000

№	Наименование	Количество
1	Зонд погружаемый усиленный L=1000мм ЗПУ8.1000	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83