



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

резьба: М12 х 1.5 х 8.5



Описание Клапан M12G

appearance	Data	Property	Data
	M12*1.5	Airflow ml/min $\Delta p=1.25\text{mbar}$	59
Specification	Ф17.1	Water Entry Pressure	-120mbar 1M
Height	L:17.7MM	Temperature Range	-40°C~150°C
Material	PC/PA66	IP Rate	IP65-IP68
Membrane	E-PTEE		
MP	12*1.0	Airflow ml/min $\Delta p=1.25\text{mbar}$	170

Характеристики Клапан M12G

Этот продукт называется «Винтовой вентиляционный клапан». Материал мембраны импортируется из США, а оболочка изготовлена из импортного экологичного ПК или нейлона.

Мембрана и оболочка изготавливаются по эксклюзивному процессу ESKO, который представляет собой процесс литья под давлением, обладающий свойством простой структуры, стабильной работы, легкой установки, длительного использования и высокой водонепроницаемости и вентилируемости ».

Основные преимущества:

Степень водо- и пылезащитности от IP65 до IP68. Светло-серый и черный 2 стандартных цвета, также приемлемы индивидуальные цвета.

Быстрое восстановление вентиляции после контакта с жидкостью

Высокая вентиляция уравнивает давление, что снижает усилие уплотнения корпуса.

В пластиковую оболочку встроена гидрофобная и олеофобная защитная мембрана, которая является инертной, унитарной, химической стойкой и устойчивой к ультрафиолетовому излучению.

Мелкая пористая структура фильтра предотвращает образование кристаллов соли.

Влага и водяной пар проникаемы.

Вкручивающийся кожух с эффективным уплотнительным кольцом для защиты от окружающей среды. (Допускается индивидуальное уплотнительное кольцо)

Главное преимущество:

Для защиты чувствительных электронных и электрических продуктов.

Для упрощения конструкции корпуса и снижения стоимости изготовления.

Для продления срока службы оборудования в экстремальных условиях и отсутствия необходимости в обслуживании.

Позволяет избежать поломки электронных и индуктивных изделий из-за всех видов коррозии.

Избежание запотевания и конденсации.

Для облегчения охлаждения и декомпрессии герметичной коробки.

Комплектация Клапан M12G

Кабельный ввод

Контргайка