



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

резьба: G 1 ; каб. d: 22~15 мм; приб. отв. d: 33.2 мм; цанга: литая

Артикул: FGA33-22G



Описание FGA33-22G

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
G 1	22-15	33.2	13.5	43/41	50

Резьба	Дюймовая
Материал	корпус - Nylon PA66 (негорючий UL 94V-2) - уплотнитель - EPDM
Диаметр установочного отверстия	26.4 мм
Диаметр кабеля	22-15 мм
Цвет	Серый (G)
Рабочий диапазон	от -40 до +100° C, временно +110° C
Химическая стойкость	стойко к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

Маркировка	Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
FGA13-05B	PF 1/4	5,3-3	13,1	9	19/19	50
FGA13-05G	PF 1/4	5,3-3	13,1	9	19/19	50
FGA13-08B	PF 1/4	8-4,5	13,1	9	19/19	50
FGA13-08G	PF 1/4	8-4,5	13,1	9	19/19	50
FGA17-06B	PF 3/8	7-4	16,6	10	22/22	50
FGA17-06G	PF 3/8	7-4	16,6	10	22/22	50
FGA17-10B	PF 3/8	10-6	16,6	10	22/22	50
FGA17-10G	PF 3/8	10-6	16,6	10	22/22	50
FGA21-10B	PF 1/2	11-6	20,9	15	27/27	50
FGA21-10G	PF 1/2	11-6	20,9	15	27/27	50
FGA21-14B	PF 1/2	14-9	20,9	15	27/27	50
FGA21-14G	PF 1/2	14-9	20,9	15	27/27	50
FGA26-16B	PF 3/4	16-10	26,4	12	33/33	50
FGA26-16G	PF 3/4	16-10	26,4	12	33/33	50
FGA26-18B	PF 3/4	18-13	26,4	12	33/33	50
FGA26-18G	PF 3/4	18-13	26,4	12	33/33	50
FGA33-22B	1	22-15	33,2	15	43/41	10
FGA33-22G	1	22-15	33,2	15	43/41	10
FGA33-25B	1	25-18	33,2	15	43/41	10
FGA33-25G	1	25-18	33,2	15	43/41	10

Характеристики FGA33-22G

Резьба	D	C1	C2	A/F	Упаковка
G 1	22-15	33.2	13.5	43/41	50

При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.

Комплектация FGA33-22G

Кабельный ввод

Контргайка

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83